PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 7003299

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

CLEANCRAFT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 290 EP MWF

cleancraft

Aspirateur pour sapeurs-pompiers



Débit d'air	Longueur câble
8400 l/min	**8,5 m**

DESCRIPTION

- La pompe immergée en acier inoxydable se distingue par sa résistance à la corrosion et sa durabilité
- La construction robuste comprend une cuve en plastique avec fermetures rapides métalliques, idéale pour une utilisation intensive
- Le panier à déchets intégré dans la cuve sépare les solides des liquides, protège la pompe et facilite l'évacuation. Le panier protège efficacement contre les obstructions dues aux pierres, feuilles ou morceaux de bois aspirés
- Joint innovant et fermetures robustes
- Joint spécial entre la tête et la cuve, résistant à l'huile et aux résidus chimiques sans perdre sa souplesse
- Flexible de vidange supplémentaire pour un vidage facile
- Raccord pour tuyau d'incendie via raccord C (raccord Storz, clapet anti-retour dans la cuve)
- Interrupteur de protection des personnes intégré
- Interrupteur à flotteur pour déclencher et arrêter la pompe
- Évacuation des eaux d'inondation après un incendie ou lors de travaux de remise en état
- Pompage de l'eau après une inondation ou un dégât des eaux sur canalisation
- Spécialement conçu pour les sapeurs-pompiers et le THW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'aspirateur	**wet/dry**
Débit d'air	**8400 l/min**
Volume cuve	**90 l**
Matériau cuve	**plastique**

Diamètre flexible	**38 mm**
Niveau pression acoustique	**77 dB(A)**
Explication du niveau de pression acoustique	**EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69**
Longueur câble	**8,5 m**
Nombre de moteurs	**2**
Dépression	**251 mbar**
Largeur/profondeur max. (produit) env.	**520 mm**
Hauteur max. (produit) env.	**450 mm**
Support de câble	**Oui**
Jeu de flexible et de buses	**Oui**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Raccordement des tuyaux d'incendie via raccord C en aluminium · Raccord Storz ; le clapet anti-retour est situé dans la cuve



Le panier à déchets sépare les solides des liquides, protège la pompe et facilite l'évacuation · Il offre une protection efficace contre les obstructi



Le panier à déchets sépare les solides des liquides, protège la pompe et facilite l'évacuation · Il offre une protection efficace contre les obstructi