ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

# CLEANCRAFT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 378 EOT-PRO

cleancraft

Pour l'industrie, avec tamis spécial pour l'extraction de lubrifiants de coupe, de liquides chargés d'huile et de copeaux métalliques grossiers en grandes quantités



Débit d'air
**10750 l/min**

Longueur câble
**8,5 m**

## DESCRIPTION

- Version pour l'aspiration de liquides, de copeaux et d'autres particules solides, par ex. lubrifiants de refroidissement, liquides très chargés en huile et gros copeaux métalliques
- Panier-tamis amovible pour l'évacuation séparée des copeaux métalliques
- Robinet à boisseau sphérique pour la vidange des liquides
- Moteurs équipés de bobinages en cuivre et d'une protection moteur
- Pour le nettoyage particulièrement exigeant des machines dans le travail et la transformation professionnels des métaux
- Le joint spécial entre la tête et la cuve résiste à l'huile et aux résidus chimiques sans perdre sa souplesse
- Flexible d'aspiration résistant à l'huile, supportant les fortes sollicitations et toute torsion
- Cuve en acier inoxydable insensible aux copeaux métalliques tranchants
- Raccord de flexible latéral pour une meilleure performance d'aspiration
- Le raccord de flexible métallique verrouillable sur la cuve évite tout desserrage involontaire du flexible pendant le nettoyage
- Tête ergonomique avec crochet pour câble
- Flotteur pour l'arrêt sécurisé lorsque la cuve est pleine de liquide
- Moteurs d'aspiration avec filtre antibruit pour un fonctionnement silencieux
- Trois moteurs avec interrupteurs marche/arrêt séparés. L'opérateur choisit le nombre de moteurs en service, ce qui permet une économie d'énergie significative

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type d'aspirateur | **Aspiration humide et sèche** |
| Débit d'air | **10750 l/min** |
| Volume cuve | **78 l** |
| Matériau cuve | **Acier inoxydable** |
| Diamètre flexible | **38 mm** |
| Niveau pression acoustique | **76 dB(A)** |
| Longueur câble | **8,5 m** |
| Nombre de moteurs | **3** |
| Dépression | **245 mbar** |
| Support de câble | **Oui** |
| Jeu de flexible et de buses | **Oui** |
| Protection moteur | **Oui** |
| Dispositif de déplacement | **Oui** |
| Mécanisme de basculement | **Oui** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Tubes d'aspiration en acier chromé démontables
- Suceur de sol métallique à inserts interchangeables
- Suceur plat en acier chromé
- Flexible d'aspiration spécial résistant aux huiles 4 m
- Panier-crépine amovible (métallique)


## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE



Cuve en inox insensible aux copeaux métalliques tranchants



Pour le nettoyage de machines particulièrement exigeant dans la métallurgie et la transformation professionnelles



Support pratique pour le tube d'aspiration sur le châssis