PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 7003390

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

# CLEANCRAFT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 390 EOT

cleancraft

Avec crépine à huile pour copeaux métalliques et émulsion d'huile, par ex. pour l'extraction de lubrifiants de coupe, de liquides très huileux et de copeaux métalliques



Débit d'air
**10750 l/min**

Longueur câble
**8,5 m**

## DESCRIPTION

- Châssis en acier robuste avec poignée
- Dispositif de basculement
- Conçu pour l'aspiration de liquides, de copeaux et d'autres particules solides, par ex. lubrifiants de refroidissement, liquides très huileux et copeaux métalliques
- Robinet à boisseau sphérique sur la cuve pour la vidange des liquides
- Un bac de séparation avec filtre à huile intégré est placé entre la cuve et la tête
- Moteurs équipés de bobinages en cuivre et d'une protection moteur
- Pour les travaux de nettoyage particulièrement exigeants et une longue durée de vie
- Le joint spécial entre la tête et la cuve résiste à l'huile et aux résidus chimiques sans perdre sa souplesse
- Flexible d'aspiration souple et élastique, résistant aux fortes sollicitations et à toute torsion
- Le raccord de flexible verrouillable sur la cuve évite toute déconnexion involontaire pendant le nettoyage
- Tête ergonomique avec crochet pour câble
- Flotteur pour l'arrêt sécurisé lorsque la cuve est pleine de liquide
- Moteurs d'aspiration avec filtre antibruit pour un fonctionnement silencieux
- Trois moteurs avec interrupteurs marche/arrêt séparés. L'opérateur choisit le nombre de moteurs en service, ce qui permet une économie d'énergie significative
- Qualité fabriquée en Europe

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type d'aspirateur | **Aspiration humide et sèche** |

| | |
|---|---|
| Débit d'air | **10750 l/min** |
| Surface filtre | **3000 cm²** |
| Volume cuve | **90 l** |
| Matériau cuve | **Plastique** |
| Diamètre flexible | **38 mm** |
| Niveau pression acoustique | **76 dB(A)** |
| Longueur câble | **8,5 m** |
| Nombre de moteurs | **3** |
| Dépression | **250 mbar** |
| Connexion antistatique | **Oui** |
| Support de câble | **Oui** |
| Jeu de flexible et de buses | **Oui** |
| Prise d'appareil | **Oui** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Boîtier de flotteur avec filtre à mailles
- Crépine d'huile avec capuchon de montage
- Tube d'aspiration en acier chromé démontable
- Suceur de sol humide
- Suceur plat en acier chromé
- Flexible d'aspiration spécial résistant aux huiles 3 m


## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**


## GALERIE



Avec prise d'appareil et commutateur automatique



Entre la cuve et la tête se trouve un réservoir de séparation avec crépine à huile intégrée



Clip en nylon incassable pour fixer la tête sur le réservoir