NETTOYEURS VAPEUR

CLEANCRAFT SG 34

cleancraft

Nettoyage hygiénique de toutes les surfaces sans produits chimiques



Puissance absorbée	Volume chaudière	Tension d'alimentation
2,3 kW	**2,4 l**	**230 V**

DESCRIPTION

- Nettoyeur vapeur compact aux performances de nettoyage convaincantes
- Pour cuisines, salles de bains, locaux de travail et de formation, hôtels, restaurants, autres bâtiments et transports en commun
- De nombreux embouts inclus pour vitres, tables, armoires, recoins, ainsi que barres et poignées de porte
- Réglage facile du débit de vapeur par bouton rotatif à cinq niveaux selon la surface ou le degré de salissure
- Affichage de la température par thermomètre analogique
- Compartiment à accessoires et range-câble pratiques
- Qualité fabriquée en Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau cuve	**Acier inoxydable**
Puissance absorbée	**2,3 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance absorbée moteur principal	**3,25 kW**
Pression de travail	**4 bar**
Matériau du réservoir du nettoyeur vapeur	**Aluminium**
Volume chaudière	**2,4 l**
Remplissage d'eau douce	**1,6 l**
Débit de vapeur	**43 g/min**

Température de vapeur de la chaudière	145 °C
Temps de chauffe	10 min

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Flexible 2,8 m avec poignée
- Jeu de tubes 2 x 480 mm
- Tête de buse
- Suceur de sol
- Suceur de vitre
- Brosse triangulaire
- Housse en coton pour brosse triangulaire
- Buse à jet ponctuel
- Brosse ronde à poils en polyester Ø 27 mm
- Chiffon en coton 300 mm
- Verre doseur 500 ml
- Entonnoir
- 50 g de poudre détartrante

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Réglage facile de la quantité de vapeur par bouton rotatif en cinq niveaux, selon la surface ou le degré de salissure · Affichage de la température pa