NETTOYEURS VAPEUR

CLEANCRAFT SG 58 S

cleancraft

Nettoyage hygiénique de toutes les surfaces avec aspiration simultanée



Puissance absorbée	Volume chaudière	Tension d'alimentation
3,5 kW	**3,2 l**	**230 V**

DESCRIPTION

- Température de vapeur constante grâce à la régulation de température intégrée
- Pour une utilisation continue dans les cuisines, salles de bains, locaux de travail et de formation, hôtels, restaurants, transports en commun et bâtiments
- De nombreux embouts pour nettoyer vitres, tables, armoires, recoins, ainsi que barres et poignées de porte, inclus dans le contenu de la livraison
- Fonctionnement possible avec de l'eau distillée et de l'eau du robinet ordinaire
- Nettoyage efficace à la vapeur pure ou avec ajout de produits nettoyants
- Réglage simple du débit de vapeur par bouton rotatif sur l'appareil ou directement sur la poignée, selon la surface et la salissure
- L'utilisation d'acier inoxydable de haute qualité et de composants robustes garantit une longue durée de vie sans entretien superflu
- Aspirateur eau et poussières avec filtre HEPA inclus : l'humidité résiduelle peut être aspirée immédiatement pendant le nettoyage
- Les chiffons de nettoyage en fibres de viscose et de PET assurent une température de nettoyage optimale d'au moins 98 °C en surface, à une vitesse de nettoyage de 30 - 50 cm/s
- Raccordement électrique par prise CEE 230 V
- Aspiration possible à niveau sonore réduit grâce à une puissance moteur limitée ; modes sélectionnables par une touche sur la poignée
- Température de sortie de la lance d'au moins 100 °C

Qualité fabriquée en Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau cuve	**acier inoxydable**
Contenance du réservoir de nettoyage	**5 l**
Puissance absorbée	**3,5 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance absorbée moteur principal	**3,5 kW**
Pression de travail	**8 bar**
Matériau du réservoir du nettoyeur vapeur	**Acier inoxydable**
Niveau pression acoustique	**76 dB(A)**
Réservoir de détergent	**5 l**
Réservoir d'eau douce	**5 l**
Volume chaudière	**3,2 l**
Débit de vapeur de à	**80 - 98 g/min**
Température de vapeur de la chaudière	**185 °C**
Temps de chauffe	**6 min**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Flexible vapeur 4 m avec poignée
- 2 x tubes de rallonge 0,5 m
- Brosse multi-usage
- Protège-tapis pour brosse multi-usage
- Cadre à poils et raclettes en caoutchouc pour brosse multi-usage
- Buse pour vitres
- Buse transparente
- Grand suceur avec raclette en caoutchouc
- Petit suceur
- Buse vapeur
- Brosse ronde à poils en polyester Ø 28 mm
- Brosse ronde à poils en polyester Ø 65 mm
- Brosse ronde à poils en polyester Ø 40 mm
- Chiffon en microfibre
- Buse d'injection et d'aspiration
- Accessoire brosse pour buse d'injection et d'aspiration 150 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





