EXTRACTION FUMÉES & FLUX DE SOUDAGE

DELFIN AF 20 MOBILE

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
2,50 kW	**50 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Récupérateur de flux de soudage à l'arc pour installations de soudage à l'arc submergé. Les récupérateurs de flux sont l'outil idéal pour récupérer le flux utilisé dans les opérations de soudage à l'arc submergé. Composés de deux unités, aspirateur et trémie, entièrement configurables et modulaires selon les besoins. Les unités, entièrement en acier, peuvent être installées sur l'installation de soudage à l'arc submergé séparément ou ensemble, ou montées sur chariots pour être facilement transportables. Caractéristiques : Application Récupérateur de flux de soudage à l'arc Particularités Modularité extrême pour s'adapter au mieux au poste à souder

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**2,50 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**5,00 A**
Diamètre d'aspiration	**50 mm**
Capacité cuve	**50 lt.**
Niveau sonore	**70 dB(A)**
Dimensions	**58x130×140h cm**
Dépression maximale	**3.000 mmH2O**
Dépression en service	**2.200 mmH2O**
Débit d'air maximal	**318 m³/h**

Type de moteur	**Turbine triphasée**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma