PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. c600t75nt-001

SYSTÈMES TRIPHASÉS À SERVICE CONTINU

DELFIN C600 T75 NT

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
8,60 kW	**600 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateurs triphasés pour utilisation continue et gestion de grands volumes de matière. Ce système est idéal pour les applications à grandes quantités de matière, grâce à sa construction industrielle très durable et d'entretien facile. Entièrement en acier peint, il offre robustesse et résistance durable. Le système de décolmatage manuel des filtres assure une gestion efficace. Sa conception compacte et son système de vidange frontale le rendent pratique et polyvalent, avec la possibilité de le déplacer facilement au chariot élévateur. Versions disponibles : C600 M, C600 T75 NT, C600 T125, C600 T150 SE, C1000 T75, C1000 T110. Caractéristiques : Application Grandes quantités de matière Encombrement Construction industrielle très durable et d'entretien facile, avec passages de fourches inclus Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Système de décolmatage manuel des filtres Particularités Conception compacte et système de vidange frontale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**8,60 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**15,50 A**
Diamètre d'aspiration	**80 mm**
Capacité cuve	**600 lt.**
Niveau sonore	**76 dB(A)**
Dimensions	**100x130×250h cm**
Poids	**530 Kg**

Dépression maximale	**3.200 mmH2O**
Dépression en service	**2.900 mmH2O**
Débit d'air maximal	**700 m³/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Nettoyage filtre	**Manuel**
Système de vidange	**Refoulement frontal**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma