HAUT DÉBIT & GRANDE CAPACITÉ

DELFIN COMPACT 22 KW HOPPER

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
22,00 kW	**1000 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel compact à fort débit 22 kw avec trémie de 1000 l. Le COMPACT 22 kW AIRFLOW HOPPER est la version à trémie conique de 1000 litres de l'unité d'aspiration compacte Delfin de 22 kW, conçue pour les applications industrielles lourdes nécessitant une vidange rapide et localisée de la matière collectée. La configuration HOPPER, avec vanne papillon manuelle ø250 mm et trappe de visite, permet de vidanger la matière directement dans des big-bags, des conteneurs ou des systèmes de convoyage, avec une hauteur de vidange au sol de 200 mm. La pompe rotative à trois lobes de 22 kW garantit un débit d'air de 1300 m³/h et une dépression maximale de 5000 mmH2O, adaptés à l'aspiration continue de poussières, de granulés et de matières en vrac en grandes quantités. Le filtre à poches primaire ANT M revêtu de PTFE, 120,000 cm², avec décolmatage mécanique automatique par piston pneumatique, et le filtre à cartouche de sécurité assurent une filtration efficace en deux étages pendant tout le cycle de fonctionnement. Les pieds télescopiques en option permettent le levage au chariot élévateur pour faciliter la vidange dans les big-bags. Le compresseur embarqué gère le décolmatage des filtres de manière autonome. Poids réduit de 1360 kg par rapport à la version TANK, grâce à l'absence de réservoir amovible. Idéal pour les cimenteries, les mines, les aciéries et les sites qui vidangent fréquemment de grandes quantités de matière pulvérulente ou granulaire. Caractéristiques : Application Unité d'aspiration compacte haute performance pour l'industrie lourde, déplaçable au chariot élévateur. Encombrement Équipée d'une pompe rotative à 3 lobes. Filtre à poches grande surface avec décolmatage mécanique par piston pneumatique Matériau Trémie conique de 1000 litres avec vanne papillon manuelle D.250 mm Filtre Pieds télescopiques pour levage au chariot élévateur (en option) Compresseur embarqué pour le décolmatage des filtres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**22,00 kW**

Fréquence	**50 Hz**
Diamètre d'aspiration	**127 mm**
Capacité cuve	**1000 lt.**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**202x172×359/435h cm**
Poids	**1.360 Kg**
Débit d'air maximal	**1.300 m³/h**
Indice IP	**55 IP**
Classe filtre (IEC)	**ANT M (téflonné)**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma