HAUTE DÉPRESSION (HIGH VACUUM)

DELFIN COMPACT 22 KW HOPPER

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
22,00 kW	**1000 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel compact haute dépression 22 kw avec trémie de 1000 l. Le COMPACT 22 kW HIGH VACUUM HOPPER est la version haute dépression à trémie de l'unité d'aspiration compacte Delfin de 22 kW, la solution optimale pour les applications industrielles exigeant à la fois une forte dépression et une vidange facile de la matière collectée. Il atteint une dépression maximale de 7500 mmH2O avec un débit d'air de 1100 m³/h, et associe la puissance d'aspiration de la haute dépression à la praticité de la trémie conique de 1000 litres pour une vidange directe dans des big-bags ou des conteneurs. La pompe à lobes autorefroidie de 22 kW assure des performances constantes et une fiabilité supérieure en cycles de travail continus. La trémie conique avec vanne papillon manuelle ø250 mm et trappe de visite permet des vidanges rapides et maîtrisées, idéales pour les matières denses ou lourdes qui exigent une forte dépression pour être extraites efficacement à la source. Le système de double filtration ANT M PTFE de 120,000 cm² maintient l'efficacité de filtration pendant toute la session de travail. Le châssis télescopique en option facilite le positionnement pour la vidange dans les big-bags à différentes hauteurs. Structure compacte (202×163×359/435h cm), déplaçable au chariot élévateur, avec compresseur embarqué intégré pour le décolmatage automatique des filtres. Convient aux aciéries, fonderies, raffineries et sites traitant des matières lourdes et abrasives avec vidanges fréquentes vers des zones de collecte. Caractéristiques : Application Unité d'aspiration compacte haute performance pour l'industrie lourde, déplaçable au chariot élévateur. Encombrement Équipée d'une pompe rotative à 3 lobes. Filtre à poches grande surface avec décolmatage mécanique par piston pneumatique Matériau Trémie conique de 1000 litres avec vanne papillon manuelle D.250 mm Filtre Pieds télescopiques pour levage au chariot élévateur (en option) Compresseur embarqué pour le décolmatage des filtres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**22,00 kW**

Fréquence	**50 Hz**
Diamètre d'aspiration	**127 mm**
Capacité cuve	**1000 lt.**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**202x172×359/435h cm**
Poids	**1.360 Kg**
Débit d'air maximal	**1.100 m³/h**
Indice IP	**55 IP**
Classe filtre (IEC)	**ANT M (téflonné)**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma