HAUT DÉBIT & GRANDE CAPACITÉ

DELFIN COMPACT 22 KW TANK

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
22,00 kW	**1000 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel compact à fort débit 22 kw avec réservoir de 1000 l. Le COMPACT 22 kW AIRFLOW TANK est l'aspirateur industriel compact haute performance équipé d'une pompe rotative à trois lobes de 22 kW, conçu pour l'industrie lourde nécessitant de forts débits d'air dans des espaces restreints. La configuration AIRFLOW garantit un débit d'air maximal de 1300 m³/h avec une dépression de 5000 mmH2O, idéal pour aspirer de grands volumes de poussières légères, de granulés et de matières en vrac en applications continues. Le cœur de la machine est la pompe à lobes autorefroidie, qui génère une puissance d'aspiration supérieure à celle des soufflantes à canal latéral traditionnelles et garantit fiabilité et longévité, même dans les cycles de travail les plus intensifs. Le filtre à poches primaire en polyester ANT M revêtu de PTFE, 120,000 cm², et le filtre à cartouche de sécurité de 40,000 cm² assurent une filtration efficace en deux étages jusqu'à 1 micron, avec système de décolmatage automatique à l'arrêt du moteur. Le compresseur embarqué gère à la fois le décolmatage des filtres et le levage du réservoir. Le réservoir amovible de 1000 litres, manutentionnable au chariot élévateur, simplifie les vidanges, même dans les environnements à espace limité. La protection électrique IP55 assure le fonctionnement en milieux industriels poussiéreux et humides. Convient aux cimenteries, fonderies, aciéries, centrales à charbon et à biomasse, raffineries, verreries et chantiers navals. Déplaçable au chariot élévateur même lorsque le réservoir est plein. Caractéristiques : Application Unité d'aspiration compacte haute performance pour l'industrie lourde, mobile au chariot élévateur Encombrement Équipée d'une pompe rotative à 3 lobes Filtre à poches grande surface avec décolmatage mécanique par piston pneumatique Matériau Réservoir amovible de 1000 litres avec vidange par le fond via trappe Filtre Compresseur embarqué pour le décolmatage des filtres et le levage du réservoir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**22,00 kW**

Fréquence	**50 Hz**
Diamètre d'aspiration	**127 mm**
Capacité cuve	**1000 lt.**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**196x163×272h cm**
Poids	**1.800 Kg**
Débit d'air maximal	**1.300 m³/h**
Indice IP	**55 IP**
Classe filtre (IEC)	**ANT M (téflonné)**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma