HAUTE DÉPRESSION (HIGH VACUUM)

DELFIN COMPACT 22 KW TANK

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
22,00 kW	**1000 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel compact haute dépression 22 kw avec réservoir de 1000 l. Le COMPACT 22 kW HIGH VACUUM TANK est la version haute dépression de l'unité d'aspiration compacte Delfin à pompe rotative à trois lobes de 22 kW, conçue pour les applications industrielles lourdes exigeant de très fortes dépressions. La configuration HIGH VACUUM atteint une dépression maximale de 7500 mmH2O avec un débit d'air de 1100 m³/h, ce qui la rend idéale pour les matières denses, lourdes ou difficiles à manipuler qui exigent une forte puissance d'aspiration. La pompe à lobes autorefroidie assure des performances constantes et une fiabilité supérieure à celle des soufflantes traditionnelles, avec une durée de vie nettement plus longue en cycles continus. Le système de double filtration, avec filtre à poches primaire ANT M PTFE de 120,000 cm² et filtre de sécurité de 40,000 cm², associé au décolmatage automatique à l'arrêt du moteur par compresseur embarqué, maintient les performances au plus haut niveau pendant tout le cycle de production. Le réservoir amovible de 1000 litres, avec vidange par le fond via trappe et passages de fourches, permet une vidange rapide et sûre sans immobilisation prolongée de la machine. Dimensions compactes (196×163×272h cm) pour une unité de 1800 kg qui optimise les performances dans les espaces restreints des sites industriels. Convient à l'aspiration de matières lourdes et abrasives, de laitier, de cendres, de granulés et de toute matière exigeant une forte puissance d'aspiration. Caractéristiques : Application Unité d'aspiration compacte haute performance pour l'industrie lourde, mobile au chariot élévateur Encombrement Équipée d'une pompe rotative à 3 lobes Filtre à poches grande surface avec décolmatage mécanique par piston pneumatique Matériau Réservoir amovible de 1000 litres avec vidange par le fond via trappe Filtre Compresseur embarqué pour le décolmatage des filtres et le levage du réservoir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**22,00 kW**
Fréquence	**50 Hz**

Diamètre d'aspiration	**127 mm**
Capacité cuve	**1000 lt.**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**196x163×272h cm**
Poids	**1.800 Kg**
Débit d'air maximal	**1.100 m³/h**
Indice IP	**55 IP**
Classe filtre (IEC)	**ANT M (téflonné)**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma