HAUT DÉBIT & GRANDE CAPACITÉ

DELFIN COMPACT 30KW HOPPER

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
30,00 kW	**1000 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel compact à fort débit 30 kw avec trémie de 1000 l. Le COMPACT 30 kW AIRFLOW HOPPER est la version à trémie conique de 1000 litres de l'unité d'aspiration compacte Delfin de 30 kW, conçue pour les sites industriels exigeant un fort débit d'air associé à une vidange rapide et directe de la matière collectée. Le débit d'air de 1700 m³/h et la dépression de 5000 mmH2O permettent l'aspiration efficace de grands volumes de poussières et de granulés en cycles de production continus. La trémie conique avec vanne papillon manuelle ø250 mm et trappe de visite est la solution optimale pour les sites nécessitant des vidanges fréquentes dans des big-bags, des silos ou des systèmes de convoyage pneumatique. La garde au sol de 200 mm au point de vidange facilite le positionnement des conteneurs de collecte. Le filtre primaire ANT M PTFE de 120,000 cm² avec décolmatage automatique à l'arrêt du moteur et le filtre de sécurité de 40,000 cm² assurent une double filtration efficace pendant tout le cycle de fonctionnement. Le châssis télescopique en option permet le levage au chariot élévateur pour la vidange dans les big-bags à différentes hauteurs, ce qui accroît la flexibilité d'installation. Poids de 1460 kg, dimensions 202×167×359/435h cm. Le compresseur embarqué alimente le système de décolmatage automatique des filtres. Idéal pour les cimenteries, les fabricants d'engrais, les industries extractives et minières exigeant une aspiration à fort débit avec vidange rapide et continue. Caractéristiques : Application Unité d'aspiration compacte haute performance pour l'industrie lourde, déplaçable au chariot élévateur. Encombrement Équipée d'une pompe rotative à 3 lobes Filtre à poches grande surface avec décolmatage mécanique par piston pneumatique Matériau Trémie conique de 1000 litres avec vanne papillon manuelle D.250 mm Filtre Pieds télescopiques pour levage au chariot élévateur (en option) Compresseur embarqué pour le décolmatage des filtres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**30,00 kW**

Fréquence	**50 Hz**
Diamètre d'aspiration	**127 mm**
Capacité cuve	**1000 lt.**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**202x172×359/435h cm**
Poids	**1.460 Kg**
Débit d'air maximal	**1.700 m³/h**
Indice IP	**55 IP**
Classe filtre (IEC)	**ANT M (téflonné)**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma