PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. cp30780aft-001

HAUT DÉBIT & GRANDE CAPACITÉ

DELFIN COMPACT 30KW TANK

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
30,00 kW	**1000 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel compact à fort débit 30 kw avec réservoir de 1000 l. Le COMPACT 30 kW AIRFLOW TANK est l'unité d'aspiration compacte de forte puissance équipée d'une pompe rotative à trois lobes de 30 kW, conçue pour répondre aux besoins d'aspiration les plus exigeants de l'industrie lourde avec de forts débits d'air. La configuration AIRFLOW délivre un débit d'air maximal de 1700 m³/h avec une dépression de 5000 mmH2O, ce qui la rend adaptée au traitement de grands volumes de poussières, de granulés et de matières en vrac dans les sites de production à grande capacité. L'augmentation de puissance par rapport au modèle de 22 kW (consommation 52A) se traduit par un débit d'air supérieur de 31%, ce qui permet de desservir des zones de production plus vastes ou plusieurs points d'aspiration simultanément. Le filtre à poches primaire ANT M PTFE de 120,000 cm² avec décolmatage mécanique automatique par piston pneumatique garantit une efficacité de filtration constante. Le filtre de sécurité à cartouche de 40,000 cm² protège la pompe des particules les plus fines. Le réservoir amovible de 1000 litres avec vidange par le fond et passages de fourches, associé au compresseur embarqué pour le décolmatage des filtres et le levage, assure un fonctionnement continu avec un minimum d'arrêts machine. Dimensions 196×163×272h cm, poids 1900 kg. Convient aux cimenteries, centrales à charbon et à biomasse, fonderies, aciéries et industries du bâtiment nécessitant de forts débits d'air pour traiter de grandes quantités de matière pulvérulente. Caractéristiques : Application Unité d'aspiration compacte haute performance pour l'industrie lourde, déplaçable au chariot élévateur. Encombrement Équipée d'une pompe rotative à 3 lobes Filtre à poches grande surface avec décolmatage mécanique par piston pneumatique Matériau Réservoir amovible de 1000 litres avec vidange par le fond via trappe Filtre Compresseur embarqué pour le décolmatage des filtres et le levage du réservoir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**30,00 kW**

Fréquence	**50 Hz**
Diamètre d'aspiration	**127 mm**
Capacité cuve	**1000 lt.**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**196x163×272h cm**
Poids	**1.900 Kg**
Débit d'air maximal	**1.700 m³/h**
Indice IP	**55 IP**
Classe filtre (IEC)	**ANT M (téflonné)**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma