PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. cp37780afh-001

HAUT DÉBIT & GRANDE CAPACITÉ

DELFIN COMPACT 37 KW HOPPER

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
37,00 kW	**1000 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel compact à fort débit 37 kw avec trémie de 1000 l. Le COMPACT 37 kW AIRFLOW HOPPER est la version à trémie de 1000 litres de l'unité d'aspiration COMPACT la plus puissante, avec une pompe à lobes de 37 kW qui garantit le débit d'air le plus élevé de la gamme, 2000 m³/h, associé à la commodité de la vidange directe par vanne papillon manuelle ø250 mm. Conçue pour les sites industriels de grande envergure exigeant à la fois une forte capacité d'aspiration et des vidanges fréquentes de la matière collectée. La configuration HOPPER à trémie conique est optimale pour les cimenteries, les industries extractives et les grandes aciéries où la vidange dans des big-bags ou des systèmes de convoyage est fréquente. La hauteur de vidange de 200 mm au sol et la trappe de visite intégrée facilitent les opérations d'entretien et d'inspection. Le filtre ANT M PTFE de 120,000 cm² avec décolmatage mécanique pneumatique automatique et le filtre de sécurité de 40,000 cm² assurent une filtration efficace en deux étages. Le châssis télescopique en option permet un positionnement optimal pour la vidange dans les big-bags. Poids de 2050 kg, dimensions 202×167×359/435h cm. Le compresseur embarqué alimente le système de décolmatage automatique des filtres. Solution idéale pour les sites de production à grande capacité qui traitent d'énormes volumes de poussières et de granulés et exigent une vidange continue et rapide de la matière collectée. Caractéristiques : Application Unité d'aspiration compacte haute performance pour l'industrie lourde, déplaçable au chariot élévateur. Encombrement Équipée d'une pompe rotative à 3 lobes Filtre à poches grande surface avec décolmatage mécanique par piston pneumatique Matériau Trémie conique de 1000 litres avec vanne papillon manuelle D.250 mm Filtre Pieds télescopiques pour levage au chariot élévateur (en option) Compresseur embarqué pour le décolmatage des filtres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**37,00 kW**
Fréquence	**50 Hz**

Diamètre d'aspiration	**127 mm**
Capacité cuve	**1000 lt.**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**202x172×359/435h cm**
Poids	**1.600 Kg**
Débit d'air maximal	**2.000 m³/h**
Indice IP	**55 IP**
Classe filtre (IEC)	**ANT M (téflonné)**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma