PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. cp37780hvh-001

HAUTE DÉPRESSION (HIGH VACUUM)

DELFIN COMPACT 37 KW HOPPER

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
37,00 kW	**1000 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel compact haute dépression 37 kw avec trémie de 1000 l. Le COMPACT 37 kW HIGH VACUUM HOPPER associe la dépression la plus élevée de la gamme COMPACT, 7200 mmH2O, à la praticité de la trémie conique de 1000 litres pour une vidange directe. Avec un débit d'air de 1500 m³/h et la puissante pompe à lobes de 37 kW, c'est la solution de référence pour les industries lourdes traitant des matières denses ou difficiles et exigeant des cycles de vidange fréquents sans interruption de production. La forte dépression de la version HV permet l'aspiration efficace de matières lourdes, humides ou à forte résistance à l'écoulement de l'air, même à travers de longs réseaux de tuyauteries, tout en maintenant des performances d'aspiration optimales. La trémie conique avec vanne papillon manuelle ø250 mm, porte de visite et pieds télescopiques en option offre une flexibilité maximale dans les configurations de vidange. Le système de double filtration ANT M PTFE de 120,000 cm² protège la pompe et garantit la propreté de l'air rejeté. Construction robuste de 2050 kg, dimensions 202×167×359/435h cm, protection IP55. Le compresseur embarqué assure le décolmatage automatique des filtres et la gestion autonome du fonctionnement. Convient aux fonderies, aux aciéries avec sablage humide, aux raffineries et aux industries qui associent matières lourdes et besoin de vidanges rapides et fréquentes dans des big-bags ou des conteneurs de collecte. Caractéristiques : Application Unité d'aspiration compacte haute performance pour l'industrie lourde, déplaçable au chariot élévateur. Encombrement Équipée d'une pompe rotative à 3 lobes Filtre à poches grande surface avec décolmatage mécanique par piston pneumatique Matériau Trémie conique de 1000 litres avec vanne papillon manuelle D.250 mm Filtre Pieds télescopiques pour levage au chariot élévateur (en option) Compresseur embarqué pour le décolmatage des filtres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**37,00 kW**
Fréquence	**50 Hz**

Diamètre d'aspiration	**127 mm**
Capacité cuve	**1000 lt.**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**202x172×359/435h cm**
Poids	**1.600 Kg**
Débit d'air maximal	**1.500 m³/h**
Indice IP	**55 IP**
Classe filtre (IEC)	**ANT M (téflonné)**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma