HAUTE DÉPRESSION (HIGH VACUUM)

DELFIN COMPACT 37 KW TANK

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
37,00 kW	**1000 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel compact haute dépression 37 kw avec réservoir de 1000 l. Le COMPACT 37 kW HIGH VACUUM TANK est la version haute dépression phare de la gamme Delfin COMPACT, avec une pompe rotative à trois lobes de 37 kW atteignant une dépression maximale de 7200 mmH2O et un débit d'air de 1500 m³/h. C'est la solution de référence pour les applications industrielles lourdes exigeant la plus forte puissance d'aspiration disponible dans le segment COMPACT, pour traiter des matières denses, humides, lourdes ou présentant de fortes pertes de charge le long du réseau d'aspiration. L'association d'une forte dépression et d'un débit d'air soutenu permet de traiter efficacement des matières difficiles telles que le laitier humide, les matières abrasives lourdes, les boues semi-denses et les produits à forte résistance à l'écoulement de l'air. La double filtration avec filtre ANT M PTFE de 120,000 cm² et filtre de sécurité de 40,000 cm² avec décolmatage automatique à l'arrêt du moteur assure une protection totale de la pompe et de l'environnement de travail. Le compresseur embarqué gère de manière autonome le décolmatage et le levage du réservoir. Le réservoir amovible de 1000 litres, manutentionnable au chariot élévateur, permet une vidange rapide sans interruption prolongée. Poids de 2050 kg, dimensions 194×163×311h cm. Idéal pour les aciéries avec sablage, les fonderies de fonte, les raffineries et les sites industriels travaillant avec des matières particulièrement lourdes et denses qui exigent la plus forte dépression disponible pour une collecte efficace. Caractéristiques : Application Unité d'aspiration compacte haute performance pour l'industrie lourde, déplaçable au chariot élévateur. Encombrement Équipée d'une pompe rotative à 3 lobes Filtre à poches grande surface avec décolmatage mécanique par piston pneumatique Matériau Réservoir amovible de 1000 litres avec vidange par le fond via trappe Filtre Compresseur embarqué pour le décolmatage des filtres et le levage du réservoir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**37,00 kW**

Fréquence	**50 Hz**
Diamètre d'aspiration	**127 mm**
Capacité cuve	**1000 lt.**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**194x173×311h cm**
Poids	**2.050 Kg**
Débit d'air maximal	**1.500 m³/h**
Indice IP	**55 IP**
Classe filtre (IEC)	**ANT M (téflonné)**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma