UNITÉS CENTRALISÉES EN CABINE

DELFIN CV CABIN CENTRAL VACUUM

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Débit d'air maximal	Tension
22,00 kW	**1.300 m³/h**	**400 V**

DESCRIPTION

Unité d'aspiration fixe 22 kw fort débit avec cabine insonorisée. Le CV 22 AF est l'unité d'aspiration fixe à pompe rotative à trois lobes de 22 kW, conçue exclusivement pour les systèmes d'aspiration centralisés associés à des pré-séparateurs avec filtre, des trémies et des réseaux de tuyauteries. La cabine insonorisée à ventilation forcée et grandes portes de visite réduit les émissions sonores à 80 dB(A), ce qui permet une installation près des zones de travail sans gêner le personnel. Le débit d'air de 1300 m³/h et la dépression de 5000 mmH2O la rendent adaptée aux systèmes centralisés de moyenne capacité. La configuration AIRFLOW est optimale pour les sites qui exigent de forts débits d'air pour aspirer de grands volumes de poussières légères et de granulés depuis plusieurs points de prise simultanés. Le filtre de sécurité à cartouche de 70,000 cm² et le filtre secondaire de 70,000 cm² protègent la pompe de toute particule qui échapperait aux pré-séparateurs avec filtre en amont. Le raccordement à bride ø140 mm s'intègre parfaitement à toute la gamme de pré-séparateurs avec filtre et de trémies Delfin. L'armoire électrique avec automate Zelio Schneider, vacuomètre, compteur horaire et sondes de température de la pompe et du moteur doit être commandée séparément et inclut toutes les fonctions de commande et d'automatisation. Dimensions compactes 114×124×147h cm, poids 590 kg. Convient aux systèmes d'aspiration centralisés des cimenteries, fonderies, aciéries et industries extractives de taille moyenne qui exigent une unité d'aspiration fixe à fort débit. Caractéristiques : Application Unité d'aspiration fixe haute performance avec pompe rotative à 3 lobes Encombrement Cabine insonorisée à ventilation forcée et grandes portes de visite, filtre de sécurité à cartouche et silencieux. Matériau À utiliser exclusivement avec des pré-séparateurs avec filtre. Filtre L'armoire électrique doit être commandée séparément et inclut automate Zelio Schneider, compteur horaire, vacuomètre, sonde de température de la pompe et du moteur. Autres options pour l'armoire électrique, à ajouter séparément

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**22,00 kW**

Fréquence	**50 Hz**
Diamètre d'aspiration	**140 mm**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**114x124×147h cm**
Poids	**590 Kg**
Débit d'air maximal	**1.300 m³/h**
Indice IP	**55 IP**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma