UNITÉS CENTRALISÉES EN CABINE

DELFIN CV CABIN CENTRAL VACUUM

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Débit d'air maximal	Tension
22,00 kW	**1.100 m³/h**	**400 V**

DESCRIPTION

Unité d'aspiration fixe 22 kw haute dépression avec cabine insonorisée. Le CV 22 HV est l'unité d'aspiration fixe haute dépression à pompe rotative à trois lobes de 22 kW, conçue pour les systèmes d'aspiration centralisés exigeant de fortes valeurs de dépression, jusqu'à 7500 mmH2O, pour aspirer des matières denses ou à travers de longs réseaux de tuyauteries. Le débit d'air de 1100 m³/h, associé à la forte dépression, garantit d'excellentes performances d'aspiration, même dans les configurations d'installation les plus exigeantes. La cabine insonorisée à ventilation forcée réduit les émissions sonores et permet l'installation en milieu de production sans gêner le personnel. Le double filtre de sécurité à cartouche (filtre de sécurité + filtre secondaire, 70,000 cm² chacun) assure une protection totale de la pompe haute dépression contre toute particule provenant des pré-séparateurs avec filtre en amont.
Le raccordement à bride ø140 mm garantit l'intégration avec toute la gamme de pré-séparateurs avec filtre et de trémies Delfin. L'armoire électrique (à commander séparément), avec automate Zelio Schneider et toutes les options d'automatisation, gère entièrement le cycle de fonctionnement. Poids 610 kg, dimensions 114×124×147h cm. Convient aux systèmes d'aspiration centralisés des raffineries, fonderies et industries chimiques traitant des matières lourdes ou denses avec de grands réseaux de distribution, où la dépression est le paramètre critique des performances du système. Caractéristiques : Application Unité d'aspiration fixe haute performance avec pompe rotative à 3 lobes Encombrement Cabine insonorisée à ventilation forcée et grandes portes de visite, filtre de sécurité à cartouche et silencieux. Matériau À utiliser exclusivement avec des pré-séparateurs avec filtre. Filtre L'armoire électrique doit être commandée séparément et inclut automate Zelio Schneider, compteur horaire, vacuomètre, sonde de température de la pompe et du moteur. Autres options pour l'armoire électrique, à ajouter séparément

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**22,00 kW**

Fréquence	**50 Hz**
Diamètre d'aspiration	**140 mm**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**114x124×147h cm**
Poids	**610 Kg**
Débit d'air maximal	**1.100 m³/h**
Indice IP	**55 IP**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma