UNITÉS CENTRALISÉES EN CABINE

DELFIN CV CABIN CENTRAL VACUUM

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Débit d'air maximal	Tension
30,00 kW	**1.700 m³/h**	**400 V**

DESCRIPTION

Groupe d'aspiration fixe 30 kW grand débit avec cabine insonorisée. Le CV 30 AF est le groupe d'aspiration fixe grand débit de 30 kW avec cabine insonorisée, au cœur idéal des installations d'aspiration centralisées de moyenne à grande capacité dans les sites industriels lourds. Le débit d'air de 1700 m³/h avec une dépression de 5000 mmH2O permet d'alimenter des réseaux d'aspiration comportant plusieurs points de prise simultanés sur de grandes zones de production, et assure l'élimination efficace des poussières, granulés et matières en vrac en cycle continu. La cabine insonorisée, dotée d'une ventilation forcée et de larges portes d'inspection, ramène le niveau sonore à 80 dB(A) et autorise une installation à proximité des zones de travail. Le double filtre à cartouche de sécurité (70 000 cm² chacun) protège totalement la pompe contre toute particule provenant des séparateurs en amont. La bride de raccordement ø140 mm permet la connexion directe avec toute la gamme de trémies filtrantes, de séparateurs cycloniques et de trémies filtrantes rondes/carrées Delfin. Le tableau électrique (à commander séparément) avec automate Zelio Schneider gère le nettoyage des filtres et comprend un vacuomètre, un compteur horaire, des sondes de température et toutes les options d'automatisation. Poids 710 kg. Convient aux installations centralisées des grandes cimenteries, aciéries, centrales à biomasse et sites de traitement des minerais qui exigent des débits d'air supérieurs à ceux des modèles 22 kW, avec un fonctionnement continu 24 h/24 et 7 j/7 garanti. Caractéristiques : Application Groupe d'aspiration fixe haute performance avec pompe rotative à 3 lobes Footprint Cabine insonorisée avec ventilation forcée et larges portes d'inspection, filtre à cartouche de sécurité et silencieux. Material À utiliser exclusivement avec des pré-séparateurs à filtre. Filter Le tableau électrique doit être commandé séparément ; il comprend un automate Zelio Schneider, un compteur horaire, un vacuomètre et une sonde de température de la pompe et du moteur. Autres options du tableau électrique, à ajouter séparément

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**30,00 kW**

Fréquence	**50 Hz**
Diamètre d'aspiration	**140 mm**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**114x124×147h cm**
Poids	**710 Kg**
Débit d'air maximal	**1.700 m³/h**
Indice IP	**55 IP**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma