UNITÉS CENTRALISÉES EN CABINE

# DELFIN CV CABIN CENTRAL VACUUM

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD




| Puissance moteur | Débit d'air maximal | Tension |
|---|---|---|
| **30,00 kW** | **1.300 m³/h** | **400 V** |

## DESCRIPTION

Groupe d'aspiration fixe 30 kW haute dépression avec cabine insonorisée. Le CV 30 HV est le groupe d'aspiration fixe haute dépression de 30 kW, conçu pour les installations d'aspiration centralisées exigeant une dépression de 7500 mmH2O associée à un débit d'air de 1300 m³/h. La version HV est le choix idéal pour les sites dotés de longs réseaux de tuyauterie ou de fortes pertes de charge, où il est indispensable de conserver une dépression élevée jusqu'aux extrémités du réseau de distribution. La cabine insonorisée, avec ventilation forcée et portes d'inspection, garantit un niveau sonore de 80 dB(A) même avec la puissance de 30 kW (52 A), ce qui permet une installation en milieu de production sans contrainte acoustique particulière. Le double filtre de sécurité (70 000 cm² + 70 000 cm²) protège entièrement la pompe haute dépression. La bride de raccordement ø140 mm assure la compatibilité complète avec toute la gamme de séparateurs et de trémies filtrantes Delfin. Tableau électrique à commander séparément, avec automate Zelio Schneider et options d'automatisation complètes. Poids 730 kg. Convient aux installations d'aspiration centralisées des raffineries, grandes fonderies et industries pétrochimiques, où la longueur des réseaux de distribution impose une forte dépression pour garantir une aspiration efficace en tout point du réseau. Caractéristiques : Application Groupe d'aspiration fixe haute performance avec pompe rotative à 3 lobes Footprint Cabine insonorisée avec ventilation forcée et larges portes d'inspection, filtre à cartouche de sécurité et silencieux. Material À utiliser exclusivement avec des pré-séparateurs à filtre. Filter Le tableau électrique doit être commandé séparément ; il comprend un automate Zelio Schneider, un compteur horaire, un vacuomètre et une sonde de température de la pompe et du moteur. Autres options du tableau électrique, à ajouter séparément

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Tension | **400 V** |
| Puissance moteur | **30,00 kW** |
| Fréquence | **50 Hz** |

| | |
|---|---|
| Diamètre d'aspiration | **140 mm** |
| Niveau sonore | **80 dB(A)** |
| Dimensions | **114x124×147h cm** |
| Poids | **730 Kg** |
| Débit d'air maximal | **1.300 m³/h** |
| Indice IP | **55 IP** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**