UNITÉS CENTRALISÉES EN CABINE

DELFIN CV CABIN CENTRAL VACUUM

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Débit d'air maximal	Tension
37,00 kW	**2.000 m³/h**	**400 V**

DESCRIPTION

Groupe d'aspiration fixe 37 kW grand débit avec cabine insonorisée. Le CV 37 AF est le groupe d'aspiration fixe grand débit de 37 kW, conçu pour les installations d'aspiration centralisées de grande capacité nécessitant un débit d'air de 2000 m³/h avec une dépression de 5000 mmH2O. Avec un courant absorbé de 64 A, c'est le groupe de référence pour les plus grands sites industriels devant alimenter simultanément de nombreux points de prise répartis sur de vastes zones de production. La cabine insonorisée, avec ventilation forcée et portes d'inspection, ramène les émissions sonores de la puissante pompe de 37 kW à seulement 80 dB(A), dans le respect total des limites de bruit en milieu de travail. Le double système de filtres de sécurité (70 000 cm² chacun) assure une protection totale de la pompe, même en présence de fortes concentrations de poussières. La bride de raccordement ø140 mm est compatible avec toute la gamme de séparateurs à filtre, de trémies et de systèmes de collecte Delfin. Tableau électrique à commander séparément, avec automate Zelio Schneider, vacuomètre, compteur horaire et sondes de température. Poids 750 kg, dimensions 114×124×147h cm. Convient comme groupe central pour les installations d'aspiration des grandes cimenteries, centrales à charbon, grandes aciéries et usines d'engrais, où le débit d'air est le paramètre critique de dimensionnement du système centralisé. Caractéristiques : Application Groupe d'aspiration fixe haute performance avec pompe rotative à 3 lobes Footprint Cabine insonorisée avec ventilation forcée et larges portes d'inspection, filtre à cartouche de sécurité et silencieux. Material À utiliser exclusivement avec des pré-séparateurs à filtre. Filter Le tableau électrique doit être commandé séparément ; il comprend un automate Zelio Schneider, un compteur horaire, un vacuomètre et une sonde de température de la pompe et du moteur. Autres options du tableau électrique, à ajouter séparément

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**37,00 kW**

Fréquence	**50 Hz**
Diamètre d'aspiration	**140 mm**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**114x124×147h cm**
Poids	**750 Kg**
Débit d'air maximal	**2.000 m³/h**
Indice IP	**55 IP**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma