UNITÉS CENTRALISÉES EN CABINE

DELFIN CV CABIN CENTRAL VACUUM

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Débit d'air maximal	Tension
37,00 kW	**1.500 m³/h**	**400 V**

DESCRIPTION

Groupe d'aspiration fixe 37 kW haute dépression avec cabine insonorisée. Le CV 37 HV est le groupe d'aspiration fixe haute dépression de 37 kW, idéal pour les installations d'aspiration centralisées de grande capacité exigeant une forte dépression — 7200 mmH2O — avec un débit d'air de 1500 m³/h. L'association d'une forte puissance et d'une haute dépression le rend adapté aux systèmes centralisés dotés de réseaux de distribution très étendus ou traitant des matières lourdes et denses, qui exigent une grande force d'aspiration pour être extraites efficacement à la source. La cabine insonorisée avec ventilation forcée maintient le niveau sonore à 80 dB(A) malgré la puissance de 37 kW. Le double filtre de sécurité (70 000 cm² + 70 000 cm²) protège complètement la pompe haute dépression, composant critique de l'ensemble du système. La bride de raccordement ø140 mm assure la compatibilité complète avec toute la gamme de trémies filtrantes, de séparateurs cycloniques et de pré-séparateurs Delfin. Tableau électrique à commander séparément. Poids 800 kg. Convient aux installations d'aspiration centralisées des grandes raffineries, de l'industrie chimique lourde et des aciéries avec sablage, qui exigent simultanément un débit d'air élevé et une forte dépression pour garantir une aspiration efficace en tout point du réseau de distribution, même dans les conditions d'exploitation les plus sévères. Caractéristiques : Application Groupe d'aspiration fixe haute performance avec pompe rotative à 3 lobes Footprint Cabine insonorisée avec ventilation forcée et larges portes d'inspection, filtre à cartouche de sécurité et silencieux. Material À utiliser exclusivement avec des pré-séparateurs à filtre. Filter Le tableau électrique doit être commandé séparément ; il comprend un automate Zelio Schneider, un compteur horaire, un vacuomètre et une sonde de température de la pompe et du moteur. Autres options du tableau électrique, à ajouter séparément

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**37,00 kW**
Fréquence	**50 Hz**

Diamètre d'aspiration	**140 mm**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**114x124×147h cm**
Poids	**800 Kg**
Débit d'air maximal	**1.500 m³/h**
Indice IP	**55 IP**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma