UNITÉS CENTRALISÉES EN CABINE

DELFIN CV CABIN CENTRAL VACUUM

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Débit d'air maximal	Tension
45,00 kW	**2.300 m³/h**	**400 V**

DESCRIPTION

Groupe d'aspiration fixe 45 kW grand débit avec cabine insonorisée. Le CV 45 AF est le groupe d'aspiration fixe de plus grand débit de la gamme CV Cabin Delfin, avec une pompe à trois lobes de 45 kW délivrant un débit d'air de 2300 m³/h avec une dépression de 5000 mmH2O. Avec un courant absorbé de 79 A, c'est le groupe de référence des installations d'aspiration centralisées les plus ambitieuses, capable d'alimenter des dizaines de points de prise sur de vastes zones de production avec des débits d'air maximaux. La cabine insonorisée avec ventilation forcée ramène les émissions acoustiques de la puissante pompe de 45 kW à seulement 80 dB(A), ce qui permet l'installation en environnement de travail sans contrainte acoustique. Le double système de filtres de sécurité (70 000 cm² + 70 000 cm²) assure une protection totale de la pompe et la qualité de l'air rejeté. La bride de raccordement ø140 mm est parfaitement compatible avec tous les séparateurs, trémies filtrantes et systèmes de collecte de la gamme Delfin DHV. Tableau électrique à commander séparément, avec automate Zelio Schneider et gestion complète de toutes les fonctions. Poids 950 kg, dimensions 114×124×147h cm. La solution ultime pour les plus grands sites de l'industrie lourde — cimenteries, centrales électriques, grandes aciéries — qui exigent un groupe d'aspiration fixe offrant le plus grand débit d'air de la gamme CV pour les systèmes centralisés. Caractéristiques : Application Groupe d'aspiration fixe haute performance avec pompe rotative à 3 lobes Footprint Cabine insonorisée avec ventilation forcée et larges portes d'inspection, filtre à cartouche de sécurité et silencieux. Material À utiliser exclusivement avec des pré-séparateurs à filtre. Filter Le tableau électrique doit être commandé séparément ; il comprend un automate Zelio Schneider, un compteur horaire, un vacuomètre et une sonde de température de la pompe et du moteur. Autres options du tableau électrique, à ajouter séparément

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**45,00 kW**

Fréquence	**50 Hz**
Diamètre d'aspiration	**140 mm**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**114x124×147h cm**
Poids	**950 Kg**
Débit d'air maximal	**2.300 m³/h**
Indice IP	**55 IP**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma