UNITÉS CENTRALISÉES EN CABINE

DELFIN CV CABIN CENTRAL VACUUM

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Débit d'air maximal	Tension
45,00 kW	**1.700 m³/h**	**400 V**

DESCRIPTION

Groupe d'aspiration fixe 45 kW haute dépression avec cabine insonorisée. Le CV 45 HV est le sommet absolu de la gamme CV Cabin Delfin : pompe à trois lobes de 45 kW atteignant la dépression maximale de 8500 mmH2O avec un débit d'air de 1700 m³/h. C'est le groupe d'aspiration fixe le plus puissant de la gamme, conçu pour les installations centralisées de grande capacité en milieux industriels extrêmement lourds, qui exigent la puissance d'aspiration maximale pour traiter des matières très denses et lourdes ou desservir des réseaux de tuyauterie très longs et complexes. La cabine insonorisée avec ventilation forcée et portes d'inspection ramène le bruit de la pompe de 45 kW à 80 dB(A), ce qui permet une installation près des zones de travail. Le double filtre à cartouche de sécurité (70 000 cm² + 70 000 cm²) protège complètement la précieuse pompe haute dépression, composant critique et essentiel du système. Bride de raccordement 140 mm compatible avec toute la gamme de pré-séparateurs et de trémies Delfin. Tableau électrique avec automate Zelio Schneider et options d'automatisation complètes, à commander séparément. Poids 885 kg. Le choix incontournable pour les installations centralisées des grandes raffineries, aciéries à forte production, fonderies de fonte de grande capacité et sites pétrochimiques, où la dépression maximale disponible est le paramètre critique de dimensionnement pour garantir les performances d'aspiration requises en tout point du réseau. Caractéristiques : Application Groupe d'aspiration fixe haute performance avec pompe rotative à 3 lobes Footprint Cabine insonorisée avec ventilation forcée et larges portes d'inspection, filtre à cartouche de sécurité et silencieux. Material À utiliser exclusivement avec des pré-séparateurs à filtre. Filter Le tableau électrique doit être commandé séparément ; il comprend un automate Zelio Schneider, un compteur horaire, un vacuomètre et une sonde de température de la pompe et du moteur. Autres options du tableau électrique, à ajouter séparément

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**45,00 kW**

Fréquence	**50 Hz**
Diamètre d'aspiration	**140 mm**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**114x124×147h cm**
Poids	**885 Kg**
Débit d'air maximal	**1.700 m³/h**
Indice IP	**55 IP**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma