PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. z22dbf10-001

ASPIRATEURS PORTABLES ZONE 22

DELFIN DBF 10 Z22

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
1,35 kW	**15 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Unité compacte d'aspiration de déchets industriels certifiée ATEX. L'aspiration de déchets DBF est spécialement conçue pour la récupération en continu des chutes de production. Ces machines offrent des solutions compactes et modulaires, idéales pour une intégration sur des machines de différents secteurs. De l'emballage à l'agroalimentaire, jusqu'à la transformation du papier, DBF garantit un environnement de travail propre et sûr, améliorant l'efficacité des processus de production. Cette gamme vient compléter les solutions d'aspiration embarquées sur machine dans le secteur de l'emballage Caractéristiques : Application Unité d'aspiration fixe embarquée sur la machine Encombrement Construction compacte et horizontale Matériau Construction entièrement en acier Filtre Filtre M et cartouche H14 Particularités Modularité des éléments pour l'installation sur machines et lignes de production. Très modulaire et adapté à l'intégration sur des machines OEM et des lignes de production. Turbine à canal latéral et armoire électrique certifiées Ex, étanches aux poussières. Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22 Conformité Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**1,35 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**2,10 A**
Diamètre d'aspiration	**50 mm**
Capacité cuve	**15 lt.**
Niveau sonore	**70 dB(A)**
Dimensions	**76x34×45h cm**

Poids	**35 Kg**
Dépression maximale	**2.000 mmH2O**
Dépression en service	**1.800 mmH2O**
Débit d'air maximal	**150 m³/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Indice IP	**65 IP**
Zone ATEX	**Zone ATEX : 20 interne / 22 externe**
Catégorie ATEX	**1/3D (20 int/22 ext)**
Marquage ATEX	**II 1/3D Ex h tb IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma