ASPIRATION FIXE SUR MACHINE

# DELFIN DBFV 5

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



| Puissance moteur | Capacité cuve | Tension |
|---|---|---|
| **0,37 kW** | **15 lt.** | **400 V** |

## DESCRIPTION

Unité d'aspiration fixe pour machines : solution compacte et modulaire pour les environnements industriels. Aspirateur industriel embarqué sur la machine : la solution idéale pour l'extraction continue des poussières et des fumées dans les procédés de production. Fabriqué en acier inoxydable, il garantit robustesse et grande durabilité. Le moteur puissant, associé au filtre M H14 et au système de nettoyage manuel, assure une filtration efficace de l'air. Conçu pour fonctionner 24 h/24 et 7 j/7 en zone ATEX 22, il est idéal pour l'intégration dans des lignes de production existantes. La turbine à canal latéral et le coffret de commande certifié Ex permettent un usage sûr en zones à risque d'explosion. Cette gamme complète les solutions d'aspiration embarquées sur machine pour le secteur de l'emballage. Caractéristiques : Application Unité d'aspiration fixe à bord de la machine Encombrement Construction compacte et horizontale Matériau Construction entièrement en acier Filtre Filtre à manche Particularités Éléments modulaires pour l'installation sur les machines et les lignes de production

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Tension | **400 V** |
| Puissance moteur | **0,37 kW** |
| Fréquence | **50 Hz** |
| Intensité | **1,04 A** |
| Diamètre d'aspiration | **50 mm** |
| Capacité cuve | **15 lt.** |
| Niveau sonore | **65 dB(A)** |
| Dimensions | **52x33×74h cm** |

| | |
|---|---|
| Poids | **30 Kg** |
| Dépression maximale | **1.500 mmH2O** |
| Dépression en service | **1.100 mmH2O** |
| Débit d'air maximal | **100 m³/h** |
| Type de moteur | **Turbine triphasée** |
| Indice IP | **65 IP** |
| Classe filtre (IEC) | **M PTFE** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**