POUSSIÈRES COMBUSTIBLES ACD

DELFIN DG 300 SE PN ACD

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
20,00 kW	**220 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Série ACD pour poussières combustibles. Les séries DG300 SE PN et DG300 HD PN de la gamme ACD sont conçues pour les applications industrielles en environnements standard avec poussières combustibles. De construction robuste et durable, facile d'entretien, elle est équipée de passages de fourche. Elle comprend un filtre absolu H14 avec système de décolmatage automatique, certifié ATEX pour garantir la sécurité en milieux dangereux. Le compresseur intégré optimise les performances, ce qui rend le système idéal pour les applications intensives, à l'aspiration d'eau et de poussières. Caractéristiques : Application Poussières / solides Encombrement Construction industrielle très durable et d'entretien facile, avec passages de fourche inclus Filtre Filtre absolu H14 inclus, système de décolmatage automatique du filtre Particularités Système de décolmatage du filtre certifié ATEX et compresseur installé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**20,00 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**38,50 A**
Diamètre d'aspiration	**120 mm**
Capacité cuve	**220 lt.**
Niveau sonore	**77 dB(A)**
Dimensions	**97x220×260h cm**
Poids	**760 Kg**
Dépression maximale	**5.000 mmH2O**

Dépression en service	**4.500 mmH2O**
Débit d'air maximal	**1.100 m³/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Indice IP	**65 IP**
Zone ATEX	**Environnement non classé**
Catégorie ATEX	**1/- D (ACD)**
Marquage ATEX	**II 1/-D Ex h IIIC T135°C (Internal) Da/-**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Filtre HEPA absolu	**Inclus**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**PN - Système de nettoyage automatique des filtres par air comprimé pendant l'aspiration**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma