APPLICATIONS LOURDES & CONTINUES

DELFIN DG 50 EXP PN

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
4,60 kW	**100 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateurs industriels sur chariot pour l'aspiration de grandes quantités de poussières sèches. Le DG EXP PN est l'aspirateur industriel sur roues DG 50 EXP avec système de démarrage pneumatique, conçu pour les applications nécessitant la commande à distance de l'aspirateur par air comprimé. Idéal pour les installations où l'armoire électrique doit être placée en zone sûre, séparée de la zone d'exploitation, le système de démarrage pneumatique local supprime le câblage électrique dans la zone de travail. La puissante soufflante à canal latéral de 5 kW assure de hautes performances en dépression (4000 mmH2O max) et en débit d'air pour l'aspiration de poussières, de solides et de liquides en applications continues. Le grand filtre antistatique avec système Selfclean intégré garantit une grande autonomie de fonctionnement. Le grand réservoir à ouverture rapide, avec passages de fourches, facilite la logistique. Disponible en version standard et en version ATEX zone 22 pour les environnements classés. Idéal pour les entreprises de fabrication dont les services de production exigent une gestion centralisée de l'aspiration avec commandes à distance. La version PN simplifie l'installation sur les lignes de production où l'air comprimé est déjà disponible. Caractéristiques : Application Solides compactés et poussières Encombrement Facile à déplacer Matériau Construction industrielle très durable et d'entretien facile Filtre Cartouches en polyester antistatique classe M avec décolmatage pneumatique automatique des filtres à l'air comprimé pendant l'aspiration Particularités Grande autonomie, service continu, sans entretien, soupape de sécurité incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**4,60 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**8,60 A**
Diamètre d'aspiration	**80 mm**

Capacité cuve	**100 lt.**
Niveau sonore	**70 dB(A)**
Dimensions	**67x120×187h cm**
Poids	**145 Kg**
Dépression maximale	**3.200 mmH2O**
Dépression en service	**2.600 mmH2O**
Débit d'air maximal	**420 m³/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Indice IP	**65 IP**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Filtre HEPA absolu	**Option**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**PN - Système de nettoyage automatique des filtres par air comprimé pendant l'aspiration**
Nombre de cartouches	**3 - 150 x 500h**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma