ASPIRATEURS PORTABLES ZONE 22

# DELFIN DG 70 EXP PN

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



| Puissance moteur | Capacité cuve | Tension |
|---|---|---|
| **6,30 kW** | **100 lt.** | **400 V** |

## DESCRIPTION

Aspirateurs industriels sur chariot pour l'aspiration de grandes quantités de poussières sèches. Les aspirateurs industriels DG EXP PN sont idéaux pour aspirer les poussières sèches qui, dans des conditions de travail normales, peuvent colmater le filtre et réduire les performances d'aspiration des poussières fines (le système PN est la solution idéale pour les poussières de chantier, les cimenteries et le traitement de surface). Les DG EXP PN sont équipés de cartouches filtrantes de grande surface, nettoyées automatiquement et à intervalles réguliers par un système de décolmatage à contre-courant d'air, ce qui permet à l'opérateur d'aspirer en continu jusqu'au remplissage complet de la cuve. Caractéristiques : Application Solides compactés et poussières Encombrement Construction industrielle très durable et d'entretien facile Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Cartouches en polyester antistatique classe M avec décolmatage pneumatique automatique alterné intégré Particularités Turbine à canal latéral certifiée Ex a, étanche aux poussières Conformité Conforme à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Tension | **400 V** |
| Puissance moteur | **6,30 kW** |
| Fréquence | **50 Hz** |
| Intensité | **11,80 A** |
| Diamètre d'aspiration | **80 mm** |
| Capacité cuve | **100 lt.** |
| Niveau sonore | **75 dB(A)** |
| Dimensions | **66x120×213h cm** |

| | |
|---|---|
| Poids | **180 Kg** |
| Dépression maximale | **3.600 mmH2O** |
| Dépression en service | **3.200 mmH2O** |
| Débit d'air maximal | **530 m³/h** |
| Type de moteur | **Turbine triphasée** |
| Indice IP | **65 IP** |
| Zone ATEX | **Zone ATEX : 20 interne / 22 externe** |
| Catégorie ATEX | **1/3D (20 int/22 ext)** |
| Marquage ATEX | **II 1/3D Ex h tb IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc** |
| Classe filtre (IEC) | **ANT M** |
| Filtre HEPA absolu | **Inclus** |
| Classe filtre (EN 1822) | **H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS** |
| Nettoyage filtre | **PN - Système de nettoyage automatique des filtres par air comprimé pendant l'aspiration** |
| Nombre de cartouches | **3** |


## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**