APPLICATIONS LOURDES & CONTINUES

DELFIN DG 70 EXP PN

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
6,30 kW	**100 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateurs industriels sur chariot pour l'aspiration de grandes quantités de poussières sèches. Le DG EXP PN est l'aspirateur industriel sur roues DG 70 EXP à commande pneumatique, la solution de référence pour les installations industrielles nécessitant une gestion de l'aspiration à distance par air comprimé. Le système PN avec démarrage pneumatique local permet de commander l'unité d'aspiration directement depuis la zone d'exploitation, sans intervenir sur l'armoire électrique, pour une flexibilité d'installation maximale. La puissante soufflante à canal latéral de 7 kW développe de fortes valeurs de dépression et de débit d'air, idéales pour les applications continues avec de grands volumes de matières pulvérulentes, solides ou liquides. Le système de filtration, avec grand filtre antistatique et décolmatage automatique selfclean, garantit une grande autonomie de fonctionnement. Le réservoir avec passages de fourches facilite les vidanges fréquentes. Idéal pour la mécanique lourde, les fonderies, les industries chimiques et manufacturières à forte intensité de production. Disponible en version ATEX zone 22 pour une utilisation en environnements classés. La version PN simplifie nettement l'intégration sur les lignes de production automatisées où l'air comprimé est toujours disponible. Caractéristiques : Application Solides compactés et poussières Encombrement Facile à déplacer Matériau Construction industrielle très durable et d'entretien facile Filtre Cartouches en polyester antistatique classe M avec décolmatage pneumatique automatique des filtres à l'air comprimé pendant l'aspiration Particularités Grande autonomie, service continu, sans entretien, soupape de sécurité incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**6,30 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**11,80 A**
Diamètre d'aspiration	**80 mm**

Capacité cuve	**100 lt.**
Niveau sonore	**75 dB(A)**
Dimensions	**66x120×203h cm**
Poids	**180 Kg**
Dépression maximale	**3.600 mmH2O**
Dépression en service	**3.200 mmH2O**
Débit d'air maximal	**530 m³/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Indice IP	**65 IP**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Filtre HEPA absolu	**Option**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**PN - Système de nettoyage automatique des filtres par air comprimé pendant l'aspiration**
Nombre de cartouches	**3 - 150x700h**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma