PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. z222dg70exp-001

ASPIRATEURS PORTABLES ZONE 22

DELFIN DG 70 EXP Z2/22

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
5,50 kW	**100 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel sur roues certifié ATEX pour poussières, solides et liquides. Les aspirateurs industriels sur roues DG EXP ATEX, certifiés pour l'aspiration de poussières et de solides, sont la solution idéale pour aspirer solides, poussières et liquides en zones à risque d'explosion. Grâce aux puissantes turbines à canal latéral dont ils sont équipés (également certifiées ATEX pour les aspirateurs ATEX zones 2, 20 et 21), l'aspirateur industriel DG EXP peut éliminer facilement tout type de matériau et s'utiliser aussi bien en applications mobiles que sur des installations centralisées. Le décolmateur manuel intégré, la cuve amovible, le grand filtre en polyester antistatique et le disjoncteur comptent parmi les principales caractéristiques qui en font l'un des best-sellers de la gamme industrielle Delfin certifiée ATEX. Également disponible en version électrique non certifiée. Caractéristiques : Application Poussières / solides Encombrement Compact, stable et mobile Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Polyester antistatique classe M avec système manuel de décolmatage intégré, filtre H14 de série Particularités Soupape de sécurité incluse, cuve amovible (ensachage possible), turbine à canal latéral et tableau de commande certifiés ATEX catégorie 3GD pour Z22 et Z2 Conformité Conforme à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**5,50 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**11,10 A**
Diamètre d'aspiration	**80 mm**
Capacité cuve	**100 lt.**
Niveau sonore	**75 dB(A)**

Dimensions	**67x120×160h cm**
Poids	**150 Kg**
Dépression maximale	**3.600 mmH2O**
Dépression en service	**3.000 mmH2O**
Débit d'air maximal	**530 m^3/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Indice IP	**65 IP**
Zone ATEX	**Zone ATEX 22 poussières et zone 2 gaz**
Catégorie ATEX	**3D (20 int / 22 ext) 3G (2 int/ 2 ext)**
Marquage ATEX	**II 3D Ex h IIIC T135°C Dc - II 3G Ex h IIB + H2 T4 Gc**
Classe filtre (IEC)	**ANT PTFE**
Filtre HEPA absolu	**Inclus**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**Manuel**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma