HAUT DÉBIT & GRANDE CAPACITÉ

DELFIN DG 75 AF

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
8,60 kW	**100 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel sur roues à fort débit d'air. Le DG 75 AF est l'aspirateur industriel sur roues équipé d'une soufflante à canal latéral de 7,5 kW et du système de décolmatage automatique à contre-courant Airflow, conçu pour les applications continues de forte intensité avec de grands volumes de poussières fines. Le système de décolmatage automatique à contre-courant d'air comprimé maintient le débit d'air nominal pendant tout le cycle d'aspiration, sans interruption pour nettoyer les filtres à la main. Avec un débit d'air maximal de 700 m³/h et une dépression continue jusqu'à 4000 mmH2O, c'est le choix idéal pour le dépoussiérage industriel, l'aspiration des poussières fines sur les lignes de production, dans les cabines de peinture et pour les applications exigeant un débit d'air élevé et constant. La grande surface filtrante avec cartouches PTFE classe M assure une efficacité de filtration supérieure et une longue durée de vie des filtres. Sa robuste construction en acier peint avec protection IP65, ses passages de fourches et son grand réservoir de 100 litres en font la solution de référence pour les applications industrielles lourdes. Disponible avec système Endless Bag pour la collecte sécurisée des poussières dangereuses. Versions ATEX et BP disponibles sur demande. Caractéristiques : Application Poussières et solides Encombrement Construction industrielle très durable et d'entretien facile Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Polyester antistatique classe M avec décolmatage manuel intégré Particularités Service continu, sans entretien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**8,60 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**15,50 A**
Diamètre d'aspiration	**80 mm**

Capacité cuve	**100 lt.**
Niveau sonore	**76 dB(A)**
Dimensions	**66x120×175h cm**
Poids	**170 Kg**
Dépression maximale	**3.200 mmH2O**
Dépression en service	**2.900 mmH2O**
Débit d'air maximal	**700 m³/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Indice IP	**65 IP**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Filtre HEPA absolu	**Option**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**Manuel**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma