APPLICATIONS LOURDES & CONTINUES

# DELFIN DG VL 125 PN

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



| Puissance moteur | Capacité cuve | Tension |
|---|---|---|
| **12,60 kW** | **160 lt.** | **400 V** |

## DESCRIPTION

Aspirateurs industriels pour l'aspiration de poussières et de solides compactés. Les aspirateurs industriels de la série DG VL PN, équipés d'un système de décolmatage automatique des filtres à contre-courant d'air, conviennent au service continu, sans entretien. Compresseur et passages de fourches inclus. Caractéristiques : Application Poussières et solides compactés / pour applications lourdes Encombrement Facile à transporter, avec passages de fourches inclus Inclus Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Système de décolmatage automatique des filtres à contre-courant d'air Particularités Service continu, sans entretien

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Tension | **400 V** |
| Puissance moteur | **12,60 kW** |
| Fréquence | **50 Hz** |
| Intensité | **23,30 A** |
| Diamètre d'aspiration | **120 mm** |
| Capacité cuve | **160 lt.** |
| Niveau sonore | **78 dB(A)** |
| Dimensions | **170x74×214h cm** |
| Poids | **430 Kg** |
| Dépression maximale | **4.000 mmH2O** |
| Dépression en service | **2.900 mmH2O** |

| | |
|---|---|
| Débit d'air maximal | **1.050 m³/h** |
| Type de moteur | **Turbine triphasée** |
| Indice IP | **65 IP** |
| Classe filtre (IEC) | **ANT M** |
| Filtre HEPA absolu | **Option** |
| Classe filtre (EN 1822) | **H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS** |
| Nettoyage filtre | **PN - Système de nettoyage automatique des filtres par air comprimé pendant l'aspiration** |
| Nombre de cartouches | **4** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**