PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. acddgvl150se-001

POUSSIÈRES COMBUSTIBLES ACD

DELFIN DG VL 150 SE ACD

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
15,00 kW	**160 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateurs industriels pour applications intensives et continues. Les aspirateurs industriels de la série DG VL sont robustes et puissants, idéaux pour aspirer de grandes quantités de matériaux solides et liquides mélangés en applications continues ou installés sur des systèmes d'aspiration centralisés dans des zones exigeant une certification ATEX des équipements. La turbine à canal latéral dont ils sont équipés génère des niveaux de dépression élevés, ce qui les rend adaptés à l'aspiration de tout matériau. Le grand filtre en polyester antistatique et le pratique système de décolmatage Selfclean intégré assurent une longue autonomie de travail. Les passages de fourche de série permettent une manutention simple et sûre, même avec une cuve pleine. Système pneumatique de décolmatage automatique du filtre disponible en option sur tous les modèles. Les aspirateurs DG VL sont également disponibles en version électrique non certifiée. Caractéristiques : Application Poussières / solides Encombrement Construction industrielle très durable et d'entretien facile, avec passages de fourche inclus Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Système de décolmatage SELF CLEAN par secouage du filtre (compresseur inclus) Particularités Système de décolmatage du filtre certifié ATEX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**15,00 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**30,70 A**
Diamètre d'aspiration	**120 mm**
Capacité cuve	**160 lt.**
Niveau sonore	**78 dB(A)**

Dimensions	**170x74×200h cm**
Poids	**440 Kg**
Dépression maximale	**6.000 mmH2O**
Dépression en service	**5.300 mmH2O**
Débit d'air maximal	**720 m^3/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Indice IP	**55 IP**
Zone ATEX	**Environnement non classé**
Catégorie ATEX	**1/- D (ACD)**
Marquage ATEX	**II 1/-D Ex h IIIC T135°C (Internal) Da/-**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Filtre HEPA absolu	**Inclus**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**SELF CLEAN**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma