POUSSIÈRES COMBUSTIBLES ACD

DELFIN DG300 SE ACD

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
20,00 kW	**220 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Solution compacte, durable et sûre avec filtration avancée certifiée ATEX. La série ACD pour poussières combustibles est conçue pour garantir une grande durabilité et un entretien facile en environnements standard. De construction industrielle en acier peint, elle offre une ergonomie optimisée et se déplace facilement grâce aux passages de fourche. Elle est équipée d'un filtre antistatique classe M et d'un filtre absolu H14, tous deux avec système de décolmatage automatique. De plus, le système de décolmatage du filtre est certifié ATEX, ce qui assure une grande sécurité dans les applications industrielles. Versions HD ACD et SE ACD disponibles. Caractéristiques : Encombrement Construction industrielle très durable et d'entretien facile, avec passages de fourche inclus Matériau Cuve en acier peint Filtre Filtre antistatique classe M, filtre absolu (H14) inclus avec système de décolmatage automatique Particularités Système de décolmatage du filtre certifié ATEX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**20,00 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**38,50 A**
Diamètre d'aspiration	**120 mm**
Capacité cuve	**220 lt.**
Niveau sonore	**78 dB(A)**
Dimensions	**97x220×220h cm**
Poids	**810 Kg**

Dépression maximale	**4.400 mmH2O**
Dépression en service	**4.500 mmH2O**
Débit d'air maximal	**1.100 m³/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Indice IP	**65 IP**
Zone ATEX	**Environnement non classé**
Catégorie ATEX	**1/- D (ACD)**
Marquage ATEX	**II 1/-D Ex h IIIC T135°C (Internal) Da/-**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Filtre HEPA absolu	**Inclus**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma