HAUTE DÉPRESSION (HIGH VACUUM)

DELFIN DHV HOPPER

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
30,00 kW	**1000 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel mobile haute dépression 30 kW avec trémie de 1000 l. Le DHV 30 kW HIGH VACUUM HOPPER associe la haute dépression de 7500 mmH2O de la version HV à la praticité de la trémie conique de 1000 litres pour la décharge directe. Il offre la solution idéale pour les sites traitant des matières denses ou lourdes avec de fréquentes décharges en big-bags ou dans des systèmes de collecte. Le débit d'air de 1300 m³/h assure une aspiration fiable même avec des matières offrant une forte résistance au flux d'air. La trémie conique avec vanne papillon manuelle ø250 mm, porte d'inspection et sonde de niveau rotative garantit un contrôle constant du niveau de remplissage et une décharge sûre et maîtrisée. Les 30 manches filtrantes ANT M PTFE de 180 000 cm² avec décolmatage automatique alterné maintiennent des performances de filtration optimales tout au long du cycle de fonctionnement. Le filtre de canal de refroidissement de 70 000 cm² protège la pompe haute dépression contre les poussières les plus fines. Le tableau électrique complet avec automate Zelio Schneider, tous les capteurs de contrôle et la télécommande permet la supervision et la gestion automatisée de toutes les fonctions. Cadre télescopique en option pour la décharge en big-bags à différentes hauteurs. Poids 2100 kg. Raccordement par bride 140 mm. Convient aux raffineries, fonderies et industries chimiques traitant des matières lourdes et denses avec un besoin de décharge rapide et fréquente. Caractéristiques : Application Groupe d'aspiration mobile haute performance pour l'industrie lourde, déplaçable au chariot élévateur. Footprint Équipé d'une pompe rotative à 3 lobes Filtre à manches PTFE avec décolmatage automatique alterné Filter Trémie de collecte de 1000 litres avec vanne papillon manuelle D.250 mm Compresseur embarqué pour le nettoyage continu des filtres Features Tableau électrique avec automate Zelio Schneider, compteur horaire, pressostat d'état du filtre, sonde de température de la pompe, PTC moteur, sonde de niveau, télécommande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**30,00 kW**

Fréquence	**50 Hz**
Diamètre d'aspiration	**140 mm**
Capacité cuve	**1000 lt.**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**168x160×356h cm**
Poids	**2.100 Kg**
Débit d'air maximal	**1.300 m³/h**
Indice IP	**55 IP**
Classe filtre (IEC)	**ANT M PTFE**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma