HAUTE DÉPRESSION (HIGH VACUUM)

DELFIN DHV HOPPER

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
45,00 kW	**1000 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel mobile haute dépression 45 kW avec trémie de 1000 l. Le DHV 45 kW HIGH VACUUM HOPPER est le sommet absolu de la gamme DHV Delfin : 45 kW de puissance, 8500 mmH2O de dépression maximale et 1700 m³/h de débit d'air, associés à la trémie conique de 1000 litres pour la décharge directe des matières. C'est le choix ultime pour les applications industrielles les plus exigeantes, qui demandent à la fois une puissance d'aspiration maximale et la plus grande fréquence de décharge des matières collectées. La dépression exceptionnelle de 8500 mmH2O permet d'aspirer des matières lourdes, denses ou humides sur de longues distances et à travers de vastes réseaux de tuyauterie, malgré d'importantes pertes de charge. Les 30 manches PTFE ANT M de 180 000 cm² avec décolmatage automatique alterné à contre-courant, le filtre de sécurité de 70 000 cm² et le filtre de canal de refroidissement assurent une protection maximale de la pompe et une efficacité de filtration constante jusqu'à 1 micron. La trémie conique de 1000 litres avec vanne manuelle ø250 mm et cadre télescopique en option pour la décharge en big-bags (h 1000/1500 mm) offre une polyvalence de décharge maximale. Le tableau électrique avec automate Zelio Schneider, tous les capteurs de contrôle, le pressostat différentiel et la télécommande assure une gestion entièrement automatisée de toutes les fonctions. Poids 2260 kg. Convient aux plus grandes fonderies, raffineries, aciéries à forte production et partout où des performances maximales sont requises. Caractéristiques : Application Groupe d'aspiration mobile haute performance pour l'industrie lourde, déplaçable au chariot élévateur. Footprint Équipé d'une pompe rotative à 3 lobes Filtre à manches PTFE avec décolmatage automatique alterné Filter Trémie de collecte de 1000 litres avec vanne papillon manuelle D.250 mm Compresseur embarqué pour le nettoyage continu des filtres Features Tableau électrique avec automate Zelio Schneider, compteur horaire, pressostat d'état du filtre, sonde de température de la pompe, PTC moteur, sonde de niveau, télécommande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**45,00 kW**

Fréquence	**50 Hz**
Diamètre d'aspiration	**140 mm**
Capacité cuve	**1000 lt.**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**168x160×356h cm**
Poids	**2.260 Kg**
Débit d'air maximal	**1.700 m³/h**
Indice IP	**55 IP**
Classe filtre (IEC)	**ANT M PTFE**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma