HAUTE DÉPRESSION (HIGH VACUUM)

DELFIN DHV TANK

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
30,00 kW	**800 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel mobile haute dépression 30 kW avec conteneur de 800 l. Le DHV 30 kW HIGH VACUUM TANK est la version haute dépression de l'aspirateur industriel mobile Delfin 30 kW, conçue pour les applications exigeant de très fortes valeurs de dépression — jusqu'à 7500 mmH2O — afin d'aspirer des matières denses, lourdes ou offrant une forte résistance au transport pneumatique. Avec un débit d'air de 1300 m³/h, il conserve d'excellentes performances d'aspiration même sur de longs réseaux de tuyauterie ou avec plusieurs points de prise. Le système de filtration à manches de nouvelle génération, avec 30 manches PTFE ANT M totalisant 180 000 cm², associé au filtre à cartouche de sécurité de 70 000 cm², assure une protection maximale de la pompe et une efficacité de filtration jusqu'à 1 micron. Le système de décolmatage automatique alterné à l'air comprimé, actif pendant le fonctionnement, maintient les manches toujours propres sans arrêt de la machine. Le filtre de canal de refroidissement (70 000 cm²) protège en outre les composants internes de la pompe haute dépression. Le tableau électrique avec automate Zelio Schneider intègre toutes les fonctions de contrôle : compteur horaire, pressostat différentiel d'état des filtres, sonde de température de la pompe, PTC moteur, sonde de niveau, télécommande. Le conteneur amovible de 800 litres avec trappe de sécurité et manutention au chariot élévateur facilite les opérations de vidange. Poids 2340 kg. Convient aux raffineries, industries chimiques et aciéries qui traitent des matières particulièrement lourdes et denses. Caractéristiques : Application Groupe d'aspiration mobile haute performance pour l'industrie lourde, déplaçable au chariot élévateur Footprint Équipé d'une pompe rotative à 3 lobes Filtre à manches PTFE avec décolmatage automatique alterné Material Conteneur amovible de 800 litres avec vidange par le fond et trappe Compresseur embarqué pour le nettoyage continu des filtres Filter Tableau électrique avec automate Zelio Schneider, compteur horaire, pressostat d'état du filtre, sonde de température de la pompe, PTC moteur, sonde de niveau, télécommande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**30,00 kW**

Fréquence	**50 Hz**
Diamètre d'aspiration	**140 mm**
Capacité cuve	**800 lt.**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**168x160×291h cm**
Poids	**2.340 Kg**
Débit d'air maximal	**1.300 m³/h**
Indice IP	**55 IP**
Classe filtre (IEC)	**ANT M PTFE**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma