HAUT DÉBIT & GRANDE CAPACITÉ

DELFIN DHV TANK

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
45,00 kW	**800 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel mobile grand débit 45 kW avec cuve de 800 l. Le DHV 45 kW AIRFLOW TANK est l'aspirateur industriel mobile de plus grand débit de la gamme DHV Delfin, équipé d'une puissante pompe rotative à trois lobes de 45 kW délivrant un débit d'air maximal de 2300 m³/h avec une dépression de 5000 mmH2O. C'est la solution de référence pour les applications d'aspiration industrielle les plus exigeantes dans les grands sites : cimenteries de grande capacité, centrales à charbon et à biomasse, grandes fonderies et aciéries. La puissance de 45 kW (79 A) permet de desservir des sites comportant plusieurs points d'aspiration simultanés ou de vastes réseaux de tuyauterie, en conservant des performances optimales pendant tout le cycle de production. Les 30 manches filtrantes ANT M PTFE totalisant 180 000 cm², avec système de décolmatage automatique alterné à contre-courant, assurent une autonomie d'exploitation exceptionnelle, sans interruption pour maintenance. Le filtre de sécurité à cartouche de 70 000 cm² protège la pompe contre les particules les plus fines. Le tableau électrique avec automate Zelio Schneider, compteur horaire, pressostat différentiel, sondes de température et télécommande permet une gestion entièrement automatisée de l'appareil. Le conteneur amovible de 800 litres avec trappe de sécurité et passages de fourches permet une vidange rapide. Poids 2550 kg, dimensions 168×160×291h cm. La solution la plus puissante de la gamme pour les utilisateurs de l'industrie lourde ayant de très forts besoins en débit d'air. Caractéristiques : Application Groupe d'aspiration mobile haute performance pour l'industrie lourde, déplaçable au chariot élévateur Footprint Équipé d'une pompe rotative à 3 lobes Filtre à manches PTFE avec décolmatage automatique alterné Material Conteneur amovible de 800 litres avec vidange par le fond et trappe Compresseur embarqué pour le nettoyage continu des filtres Filter Tableau électrique avec automate Zelio Schneider, compteur horaire, pressostat d'état du filtre, sonde de température de la pompe, PTC moteur, sonde de niveau, télécommande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**45,00 kW**

Fréquence	**50 Hz**
Diamètre d'aspiration	**140 mm**
Capacité cuve	**800 lt.**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**168x160×291h cm**
Poids	**2.550 Kg**
Débit d'air maximal	**2.300 m³/h**
Indice IP	**55 IP**
Classe filtre (IEC)	**ANT M PTFE**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma