HAUTE DÉPRESSION (HIGH VACUUM)

DELFIN DHV TANK

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
45,00 kW	**800 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel mobile haute dépression 45 kW avec cuve de 800 l. Le DHV 45 kW HIGH VACUUM TANK est le meilleur groupe d'aspiration industriel mobile de toute la gamme Delfin DHV, avec une pompe à trois lobes de 45 kW atteignant une dépression maximale de 8500 mmH2O — la plus élevée de la gamme — associée à un débit d'air de 1700 m³/h. Conçu pour les applications les plus critiques de l'industrie lourde, où une puissance d'aspiration maximale est essentielle pour extraire des matières lourdes, denses ou humides sur de longues distances. L'association de 45 kW de puissance et de 8500 mmH2O de dépression permet d'aspirer dans des conditions extrêmement exigeantes : matières humides et lourdes, longs réseaux de tuyauterie, matières offrant une forte résistance au transport pneumatique. Les 30 manches PTFE ANT M de 180 000 cm² avec décolmatage automatique alterné à contre-courant, associées au filtre de sécurité à cartouche de 70 000 cm² et au filtre de canal de refroidissement de 70 000 cm², assurent une protection maximale de la pompe haute dépression. Charge d'air sur filtre de seulement 106 m³/(m²×h). Tableau électrique complet avec automate Zelio Schneider, tous les capteurs de contrôle, pressostat différentiel, sonde de niveau et télécommande pour une gestion entièrement automatisée. Conteneur amovible de 800 litres avec trappe de sécurité, manutentionnable au chariot élévateur. Poids 2500 kg. Le choix incontournable pour les raffineries, grandes aciéries avec sablage humide, fonderies à forte production et partout où la dépression maximale disponible est requise. Caractéristiques : Application Groupe d'aspiration mobile haute performance pour l'industrie lourde, déplaçable au chariot élévateur Footprint Équipé d'une pompe rotative à 3 lobes Filtre à manches PTFE avec décolmatage automatique alterné Material Conteneur amovible de 800 litres avec vidange par le fond et trappe Compresseur embarqué pour le nettoyage continu des filtres Filter Tableau électrique avec automate Zelio Schneider, compteur horaire, pressostat d'état du filtre, sonde de température de la pompe, PTC moteur, sonde de niveau, télécommande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**45,00 kW**

Fréquence	**50 Hz**
Diamètre d'aspiration	**140 mm**
Capacité cuve	**800 lt.**
Niveau sonore	**80 dB(A)**
Dimensions	**168x160×291h cm**
Poids	**2.500 Kg**
Débit d'air maximal	**1.700 m³/h**
Indice IP	**55 IP**
Classe filtre (IEC)	**ANT M PTFE**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma