ZONE ATEX 20/21 (GAZ & VAPEURS INFLAMMABLES)

DELFIN DM AIREX 19V 1/3D

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Capacité cuve
100 lt.

DESCRIPTION

Aspirateur industriel à air comprimé certifié ATEX pour zone 20 à l'intérieur et zone 22 à l'extérieur. Le DM AIREX 1/3D en version 19V est l'aspirateur industriel pneumatique de grande capacité, certifié ATEX zone 22, qui allie la puissance du groupe Multi Venturi à une pleine conformité réglementaire pour les zones classées. Avec 19 buses et un débit d'air de 465 m³/h, il offre des performances d'aspiration comparables à celles des aspirateurs électriques de la même catégorie, sans nécessiter d'alimentation électrique dans la zone de travail. Le système d'aspiration sans entretien assure un fonctionnement fiable, même dans les conditions les plus difficiles. Le filtre en polyester antistatique classe M, à grande surface filtrante, et le système de décolmatage manuel garantissent une efficacité de filtration constante. La robuste cuve de 100 litres à ouverture rapide et les roues industrielles facilitent la manutention dans la zone de production. Marquage ATEX II 1/3D certifié par un organisme tiers accrédité. Idéal pour les industries chimique et pharmaceutique, la production de matériaux composites et toute zone classée zone 22 nécessitant un débit d'air élevé sans raccordement au réseau électrique. Disponible avec cuve en acier inoxydable AISI 304 et filtre absolu H14 pour les applications spéciales. Caractéristiques : Application Poussières et solides Encombrement Compact, robuste et mobile Matériau Construction entièrement en acier peint Particularités Groupe d'aspiration à double Venturi, sans entretien et très performant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre d'aspiration	**80 mm**
Capacité cuve	**100 lt.**
Niveau sonore	**74 dB(A)**
Dimensions	**66x83×145h cm**
Poids	**80 Kg**

Dépression maximale	**5.000 mmH2O**
Dépression en service	**5.000 mmH2O**
Débit d'air maximal	**465 m³/h**
Type de moteur	**Air comprimé / Venturi**
Alimentation en air comprimé	**1530 (91) nLt/min (nm³/h)**
Pression de l'air comprimé	**6 bar**
Zone ATEX	**Zone ATEX : 20 interne / 22 externe**
Catégorie ATEX	**1/3D (20 int/22 ext)**
Marquage ATEX	**II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Filtre HEPA absolu	**Standard**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**Manuel**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma