APPLICATIONS LOURDES & CONTINUES

DELFIN DM3 EL

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
3,45 kW	**Sac sans fin 20 m lin.**	**230 V**

DESCRIPTION

Aspirateur monophasé avec ensachage sécurisé et décolmatage continu du filtre. Le DM3 CLEAR-AUT LP Endless Bag est l'aspirateur industriel monophasé avec système de décolmatage automatique ClearAut et collecte continue des poussières Endless Bag, conçu pour la préparation de surfaces et la collecte de poussières dangereuses de manière entièrement sûre et continue. Le système de décolmatage automatique ClearAut maintient un débit d'air maximal pendant toute la session de travail, sans interruption manuelle pour nettoyer les cartouches. Les deux cartouches filtrantes PTFE classe M avec système automatique ClearAut et système de décolmatage Dustop intégré assurent une efficacité de filtration constante, même avec les poussières les plus fines. Le système Endless Bag de 20 mètres élimine le contact entre l'opérateur et les poussières collectées lors de la vidange, garantissant une sécurité maximale. La structure télescopique à hauteur réglable facilite le transport dans les camionnettes et véhicules. Avec un débit d'air de 540 m³/h et une dépression maximale de 2500 mmH2O, il convient à la préparation de surfaces, au ponçage, au dégrossissage et à tout procédé générant de fines poussières dangereuses. Idéal pour les entreprises du bâtiment, les professionnels de la maintenance industrielle et les spécialistes de la préparation de surfaces. Disponible avec filtre absolu H14 pour les poussières cancérigènes. Caractéristiques : Application Poussières Encombrement Compact et mobile Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Classe M, filtre PTFE Particularités Système Endless Bag pour une collecte sûre des poussières et hauteur réglable pour simplifier le transport en camionnette

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**230 V**
Puissance moteur	**3,45 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**15,00 A**
Diamètre d'aspiration	**80 mm**

Capacité cuve	**Sac sans fin 20 m lin.**
Niveau sonore	**76 dB(A)**
Dimensions	**73x66×155h cm**
Poids	**70 Kg**
Dépression maximale	**2.500 mmH2O**
Dépression en service	**2.500 mmH2O**
Débit d'air maximal	**540 m³/h**
Type de moteur	**Monophasé, bypass**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Filtre HEPA absolu	**Option**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**Manuel**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma