ASPIRATEURS PORTABLES ZONE 22

DELFIN DM3 EL ACD LP

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
3,30 kW	**20 lt.**	**230 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel pour la collecte sûre de poussières fines ou toxiques. Le DM3 EL LP est l'aspirateur industriel monophasé avec système Endless Bag intégré pour la collecte sûre de poussières dangereuses, conçu pour supprimer complètement le contact entre l'opérateur et le produit aspiré lors des vidanges. Grâce au sac en rouleau continu de 20 mètres, chaque vidange s'effectue dans des conditions d'hygiène et de sécurité totales, sans aucune dispersion de poussière dans l'environnement. La tête monophasée puissante de 3,45 kW avec filtre antistatique PTFE classe M et système de décolmatage Dustop assure des performances élevées et constantes. Le système Endless Bag est compatible aussi bien avec les poussières fines qu'avec les granulés et les matériaux grossiers, pour une polyvalence d'application maximale. La structure compacte et mobile, sur roues industrielles, facilite les déplacements dans la zone de travail. Adapté aux applications de préparation de surface, au traitement de matériaux à poussières dangereuses, à la collecte de poussières en milieux sanitaires et partout où une gestion hygiénique et sûre du produit aspiré est requise. Disponible en version avec système de nettoyage automatique ClearAut (DM3 CLEAR-AUT LP) pour une continuité d'exploitation maximale. Compatible avec le filtre absolu HEPA H14. Caractéristiques : Application Poussières et solides / adapté au travail en zone 21 (cat. 2D) Encombrement Compact et mobile Filtre Polyester, classe M antistatique, système manuel de décolmatage intégré Particularités Tête certifiée Ex tb Dust Tight IP64, accessoires ATEX et pièces non métalliques testés Conformité Conforme à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**230 V**
Puissance moteur	**3,30 kW**
Fréquence	**50/60 Hz**
Intensité	**15,00 A**
Diamètre d'aspiration	**80 mm**

Capacité cuve	**20 lt.**
Niveau sonore	**74 dB(A)**
Dimensions	**73x66×157h cm**
Poids	**70 Kg**
Dépression maximale	**2.500 mmH2O**
Dépression en service	**2.500 mmH2O**
Débit d'air maximal	**540 m³/h**
Type de moteur	**Monophasé, bypass**
Zone ATEX	**Environnement non classé**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Filtre HEPA absolu	**Standard**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**Manuel**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma