APPLICATIONS LOURDES & CONTINUES

DELFIN DM3 EL AUT

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
3,45 kW	**45 lt.**	**230 V**

DESCRIPTION

Aspirateur monophasé avec ensachage sécurisé et décolmatage continu des filtres. Le DM3 CLEAR-AUT LP Endless Bag est l'aspirateur industriel monophasé avec système de nettoyage automatique ClearAut et collecte continue des poussières Endless Bag, conçu pour la préparation de surfaces et la collecte de poussières dangereuses de manière totalement sûre et continue. Le système de nettoyage automatique ClearAut maintient un débit d'air maximal pendant toute la session de travail, sans interruption manuelle pour nettoyer les cartouches. Les deux cartouches filtrantes PTFE classe M avec système automatique ClearAut et système de décolmatage Dustop intégré garantissent une efficacité de filtration constante, même avec les poussières les plus fines. Le système Endless Bag de 20 mètres supprime tout contact entre l'opérateur et les poussières collectées lors de la vidange, pour une sécurité maximale. La structure télescopique réglable en hauteur facilite le transport en fourgon et en véhicule. Avec un débit d'air de 540 m³/h et une dépression maximale de 2500 mmH2O, il convient à la préparation de surfaces, au ponçage, au dégrossissage et à tout procédé générant des poussières fines dangereuses. Idéal pour les entreprises de construction, les professionnels de la maintenance industrielle et les spécialistes de la préparation de surfaces. Disponible avec filtre absolu H14 pour poussières cancérogènes. Caractéristiques : Application Poussières et solides Encombrement Compact et mobile Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Cartouches avec système de décolmatage automatique ClearAut et Dustop intégré Particularités Extrêmement polyvalent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**230 V**
Puissance moteur	**3,45 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**15,00 A**
Diamètre d'aspiration	**80 mm**

Capacité cuve	**45 lt.**
Niveau sonore	**76 dB(A)**
Dimensions	**75x64×126h cm**
Poids	**83 Kg**
Dépression maximale	**2.500 mmH2O**
Dépression en service	**2.500 mmH2O**
Débit d'air maximal	**540 m³/h**
Type de moteur	**Monophasé, bypass**
Classe filtre (IEC)	**M PTFE**
Nettoyage filtre	**ClearAut automatique + Dustop**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma