ASPIRATEURS POLYVALENTS

# DELFIN DM3 EL

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD




| Puissance moteur | Capacité cuve | Tension |
|---|---|---|
| **3,45 kW** | **60 lt.** | **230 V** |

## DESCRIPTION

Aspirateur industriel pour toutes les applications. Le DM3 EL est l'aspirateur industriel monophasé pour tous usages, une solution polyvalente et fiable pour l'aspiration des poussières, des solides et des matières mixtes en milieu industriel. Grâce à sa puissante tête de 3,45 kW avec moteur monophasé by-pass, il offre de hautes performances d'aspiration, avec une dépression maximale de 2500 mmH2O et un débit d'air de 540 $m^3$/h, adaptées aux applications les plus variées. Le filtre à poche primaire en polyester antistatique de classe M, à grande surface filtrante et doté du système de décolmatage Dustop intégré, garantit une grande autonomie de travail et un entretien facile. La cuve de 100 litres à décrochage rapide et le chariot robuste anti-basculement facilitent l'utilisation dans les environnements de travail intensifs. Disponible en plusieurs configurations pour répondre à tous les besoins. Idéal pour le nettoyage industriel, la maintenance des machines, la collecte des poussières d'usinage mécanique, l'enlèvement de matériaux et les applications générales dans les ateliers de production. Disponible en versions ATEX, ACD, INERT et avec filtre absolu H14 pour les applications spéciales. La construction robuste en acier peint assure une longue durée de vie dans les conditions d'exploitation les plus exigeantes. Caractéristiques : Application Poussières et solides Encombrement Compact et mobile Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Classe L avec système de décolmatage manuel Particularités Sélection de la puissance, avec moteur de secours prêt à l'emploi

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Tension | **230 V** |
| Puissance moteur | **3,45 kW** |
| Fréquence | **50 Hz** |
| Intensité | **15,00 A** |
| Diamètre d'aspiration | **80 mm** |

| | |
|---|---|
| Capacité cuve | **60 lt.** |
| Niveau sonore | **76 dB(A)** |
| Dimensions | **70x66×134h cm** |
| Poids | **77 Kg** |
| Dépression maximale | **2.500 mmH2O** |
| Dépression en service | **2.500 mmH2O** |
| Débit d'air maximal | **540 m³/h** |
| Type de moteur | **Monophasé, bypass** |
| Classe filtre (IEC) | **L** |
| Filtre HEPA absolu | **Option** |
| Classe filtre (EN 1822) | **H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS** |
| Nettoyage filtre | **Manuel** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**