APPLICATIONS LOURDES & CONTINUES

DELFIN DM3ELLPAUT-001

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
3,45 kW	**Sac sans fin 20 m lin.**	**230 V**

DESCRIPTION

Aspirateur monophasé avec ensachage sécurisé et décolmatage continu des filtres. Le DM3 CLEAR-AUT LP Endless Bag est l'aspirateur industriel monophasé avancé avec décolmatage automatique ClearAut des filtres et système d'ensachage Endless Bag, la solution ultime pour qui exige une continuité d'exploitation totale dans la collecte de poussières dangereuses. Le système ClearAut nettoie automatiquement les deux cartouches filtrantes pendant l'aspiration par impulsions d'air comprimé, et maintient le débit d'air nominal pendant toute la durée du travail. Les deux cartouches PTFE classe M, d'une surface totale de 30,000 cm², assurent une efficacité de filtration supérieure avec une faible charge d'air sur le filtre. Le système Endless Bag de 20 mètres permet une vidange sûre, sans contact avec les poussières collectées, indispensable pour les poussières dangereuses pour la santé. La structure télescopique réglable en hauteur facilite le chargement sur les fourgons et les véhicules de chantier. Avec un débit d'air de 540 m³/h, il convient aux travaux intensifs de préparation de surfaces, aux démolitions contrôlées, au travail de la pierre et du marbre, et aux matériaux contenant de la silice. Disponible avec filtre absolu H14 pour poussières cancérogènes. Conforme à la norme IEC EN 60335-2-69 pour la classe M. Caractéristiques : Application Poussières et solides Encombrement Compact et mobile Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Cartouches avec système de décolmatage automatique ClearAut et Dustop intégré Particularités Extrêmement polyvalent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**230 V**
Puissance moteur	**3,45 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**15,00 A**
Diamètre d'aspiration	**80 mm**

Capacité cuve	**Sac sans fin 20 m lin.**
Niveau sonore	**76 dB(A)**
Dimensions	**86x78×166h cm**
Poids	**80 Kg**
Dépression maximale	**2.500 mmH2O**
Dépression en service	**2.500 mmH2O**
Débit d'air maximal	**540 m³/h**
Type de moteur	**Monophasé, bypass**
Classe filtre (IEC)	**M PTFE**
Nettoyage filtre	**ClearAut automatique + Dustop**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma