ASPIRATION AIR COMPRIMÉ POLYVALENTE

DELFIN DM3PN 3BP

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
3,45 kW	**60 lt.**	**230 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel monophasé avec décolmatage à air comprimé pour poussières fines. Le DM3PN 3BP est l'aspirateur industriel monophasé pour poussières fines dangereuses, avec système automatique de décolmatage à air comprimé PN, trois cartouches PTFE de classe M et une cuve de 60 litres. Conçu pour la préparation de surfaces et toutes les applications générant des poussières fines, il offre l'association idéale entre puissance d'aspiration, efficacité de filtration et continuité de fonctionnement. Le système automatique de décolmatage à air comprimé PN, actif pendant l'aspiration, maintient les trois cartouches PTFE toujours propres et assure le débit d'air nominal pendant tout le travail, sans interruption. La surface filtrante totale de 57 000 cm² assure une faible charge spécifique et une longue autonomie entre les interventions d'entretien. Le puissant moteur monophasé de 3,45 kW délivre un débit d'air de 540 m³/h et une dépression de 2500 mmH2O. La cuve de 60 litres à décrochage rapide et la structure robuste sur roues facilitent l'utilisation sur les chantiers, dans les ateliers de mécanique et en milieu industriel. Disponible avec filtre absolu H14 pour les poussières cancérogènes. Conforme à la norme IEC EN 60335-2-69 pour les aspirateurs de classe M. Caractéristiques : Application Poussières fines Encombrement Compact et mobile Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Filtre PTFE, classe M avec système automatique de décolmatage Particularités Système Endless Bag pour une collecte des poussières en toute sécurité et hauteur réglable pour faciliter le transport en camionnette

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**230 V**
Puissance moteur	**3,45 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**15,00 A**
Diamètre d'aspiration	**80 mm**

Capacité cuve	**60 lt.**
Niveau sonore	**70 dB(A)**
Dimensions	**67x100×170 cm**
Poids	**142 Kg**
Dépression maximale	**2.500 mmH2O**
Dépression en service	**2.500 mmH2O**
Débit d'air maximal	**540 m³/h**
Type de moteur	**Monophasé, bypass**
Classe filtre (IEC)	**M PTFE**
Filtre HEPA absolu	**Option**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**PN - Système de nettoyage automatique des filtres par air comprimé pendant l'aspiration**
Nombre de cartouches	**3**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma