PRÉSEPARATEURS & CYCLONES INDUSTRIELS

DELFIN FILTER HOPPER PRESEPARATORI FILTRANTI QUADRATO

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Capacité cuve
1000 lt.

DESCRIPTION

Pré-séparateur à filtre carré de 1000 l avec plateforme et échelle. La trémie filtrante SEP.DLF-0115 est le pré-séparateur à filtre carré de 1000 litres, avec base praticable et échelle d'accès, la solution offrant une accessibilité maximale pour la maintenance des manches filtrantes dans les installations d'aspiration centralisées de grande capacité. Les 30 manches filtrantes ANT M PTFE totalisant 180 000 cm² offrent la même efficacité de filtration que le modèle rond ø1200, mais dans une géométrie carrée, avec en plus une plateforme de service et une échelle pour accéder en toute sécurité au compartiment des filtres. La plateforme praticable avec échelle intégrée permet au personnel de maintenance d'accéder en toute sécurité aux manches filtrantes pour l'inspection, le remplacement et le contrôle de leur état, sans échelles extérieures ni échafaudage provisoire. Les pieds télescopiques permettent de positionner et de mettre à niveau correctement l'appareil sur des sols qui ne sont pas parfaitement plans. Le système de décolmatage automatique, le pressostat différentiel de série et la vanne papillon manuelle ø250 mm complètent l'ensemble. Raccordement par bride ø140 mm à l'entrée comme à la sortie (contrairement aux modèles ronds). Dimensions 180×160×360h cm. Convient aux installations d'aspiration centralisées des grands sites industriels — cimenteries, aciéries, centrales électriques — où une maintenance sûre et aisée des manches filtrantes est indispensable pour assurer la continuité d'exploitation. La sonde de niveau rotative est disponible en option. Caractéristiques : Application Pré-séparateurs avec manches filtrantes en PTFE et décolmatage automatique alterné à contre-courant Footprint Trémie de collecte conique avec vanne papillon manuelle D.250 mm et porte d'inspection Material Boîte de jonction électrique pour le raccordement au groupe d'aspiration Filter Plateforme de contrôle et de maintenance avec échelle, pieds télescopiques Features Nécessite un raccordement à un réseau d'air comprimé externe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre d'aspiration	**140 mm**
Capacité cuve	**1000 lt.**

Dimensions	**180x160×360h cm**
Classe filtre (IEC)	**ANT M PTFE**
Nettoyage filtre	**Alternance automatique en contre-lavage**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma