PRÉSEPARATEURS & CYCLONES INDUSTRIELS

DELFIN FILTER HOPPER PRESEPARATORI FILTRANTI TONDI

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Capacité cuve
500 lt.

DESCRIPTION

Pré-séparateur filtrant rond ø780 de 500 l avec manches PTFE. La trémie filtrante SEP.DLF-0087 est le pré-séparateur filtrant rond de 500 litres et de diamètre ø780 mm, conçu pour être associé aux groupes d'aspiration CV Cabin Delfin dans les installations d'aspiration centralisées de moyenne capacité. Équipé de 16 manches filtrantes ANT M PTFE offrant une surface filtrante totale de 96 000 cm², il assure une filtration efficace jusqu'à 1 micron pour tout type de poussières industrielles, protège la pompe à lobes et préserve la qualité de l'air rejeté. Le système de décolmatage automatique alterné à contre-courant à l'air comprimé — qui nécessite un raccordement externe à un réseau d'air comprimé — maintient les manches filtrantes propres en permanence pendant le fonctionnement, pour une faible perte de charge et des performances de filtration constantes dans le temps. La trémie de collecte conique avec vanne papillon manuelle ø250 mm et porte d'inspection simplifie les opérations de vidange et de maintenance. La boîte de jonction électrique intégrée facilite le raccordement au groupe d'aspiration. Raccordement par bride ø140 mm à l'entrée et à la sortie ; sortie avec tube lisse pour flexible ø140 mm. Dimensions 102×102×295h cm, poids 280 kg. La gestion du nettoyage des filtres et de la sonde de niveau est assurée par le tableau électrique du CV, avec les mises à niveau indiquées. Cadre réglable pour la décharge en big-bag avec trémie ø780 disponible en option. Idéal comme premier étage de filtration dans les installations centralisées de taille moyenne des cimenteries, fonderies et industries minières. Caractéristiques : Application Pré-séparateurs avec manches filtrantes en PTFE et décolmatage automatique alterné à contre-courant Footprint Trémie de collecte conique avec vanne papillon manuelle D.250 mm et porte d'inspection Material Boîte de jonction électrique pour le raccordement au groupe d'aspiration Filter Nécessite un raccordement à un réseau d'air comprimé externe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre d'aspiration	**140 mm**
Capacité cuve	**500 lt.**

Dimensions	**102x102×295h cm**
Poids	**280 Kg**
Classe filtre (IEC)	**ANT M PTFE**
Nettoyage filtre	**Alternance automatique en contre-lavage**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma