PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. z22mtl2018-001

ATEX PHARMACEUTIQUE ZONE 22

DELFIN MTL 20.18

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
2,50 kW	**22 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel compact pour les petits travaux de nettoyage dans l'industrie pharmaceutique. L'aspirateur industriel MTL 20.18 est une unité compacte, silencieuse et polyvalente, conçue pour les petites opérations de nettoyage général et le nettoyage embarqué sur machine dans l'industrie pharmaceutique et chimique. Construit en pleine conformité avec les normes GMP, c'est un aspirateur idéal pour l'extraction des poussières fines grâce à son filtre à poche en polyester antistatique, qui offre une grande surface filtrante et une forte résistance au passage des poussières. Le filtre est nettoyé grâce à un système de nettoyage manuel ergonomique intégré. Il est possible d'installer un filtre HEPA capable de filtrer les poussières jusqu'à 0,18 micron avec une efficacité de 99,995 % afin de garantir la pureté de l'air rejeté dans l'environnement de travail. Le réservoir, d'une capacité allant jusqu'à 22 litres, se vide facilement grâce au système amovible. Disponible en option en acier inoxydable AISI304 poli à l'intérieur pour faciliter l'écoulement du produit et simplifier le nettoyage. Il est possible d'utiliser des sacs filtrants jetables pour collecter et éliminer le produit en toute sécurité. Une puissante turbine à canal latéral avec soupape de limitation de dépression assure une utilisation continue sans entretien. L'unité est entièrement construite en acier peint et est également disponible avec une certification pour les zones ATEX 22. Caractéristiques : Application Aspirateur industriel compact, silencieux et polyvalent pour l'aspiration embarquée sur machine et le nettoyage général Matériau Réservoir en acier à ouverture rapide et poignée de transport Filtre Filtre étoile avec système de nettoyage ergonomique intégré, filtre absolu H14 de série Particularités Turbine à canal latéral certifiée Ex tb Conformité Conforme à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**2,50 kW**
Fréquence	**50 Hz**

Intensité	**5,00 A**
Diamètre d'aspiration	**50 mm**
Capacité cuve	**22 lt.**
Niveau sonore	**70 dB(A)**
Dimensions	**69x51×135h cm**
Poids	**75 Kg**
Dépression maximale	**3.000 mmH2O**
Dépression en service	**2.200 mmH2O**
Débit d'air maximal	**270 m³/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Indice IP	**65 IP**
Zone ATEX	**Zone ATEX : 20 interne / 22 externe**
Catégorie ATEX	**1/3D (20 int/22 ext)**
Marquage ATEX	**II 1/3D Ex h tb IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc**
Classe filtre (IEC)	**M**
Filtre HEPA absolu	**Inclus**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**Manuel**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma